


**iQ700**  
**LI69SB673**  
**Hotte télescopique - 60 cm**

**A+**



La puissante hotte télescopique: pour un placement presque invisible dans l'armoire du haut.

- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ Les 930 m<sup>3</sup>/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 56 dB(A) re 1 pW.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de fumées sont denses, avec un retour automatique après 6 min..

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Extraction  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 175  
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 337mm x 524mm x 290mm  
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 430  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650  
 Poids net (kg) : 12,837  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 520  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 790  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 490  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 930  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 56  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120  
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle  
 Code EAN : 4242003774236  
 Puissance de raccordement (W) : 266  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type de montage : Encastrable

#### Accessoires en option

LZ46830	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ46810	FILTRE DE RECHANGE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ46600	CADRE D'ABAISSMENT
LZ45650	KIT DE RECYCLAGE
LZ45610	FILTRE A CHARBON ACTIF



**iQ700****LI69SB673****Hotte télescopique - 60 cm****Équipement****Informations générales**

- Classe d'efficacité énergétique: A+\*
- Consommation énergétique moyenne: 37.2 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 56 dB\*

**Fonctionnement / Puissance:**

- Hotte pouvant être installée dans une armoire suspendue de 60 cm de large
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
- fonctionnement normal: 520 m<sup>3</sup>/h
- position intensive: 930 m<sup>3</sup>/h
- iQdrive - Technologie BLDC efficace avec 1 ventilateur haute performance à double flux

**Confort / Sécurité:**

- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Fonction Boost
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- Fonctionnement très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal 520 m<sup>3</sup>/h: 42 dB (A) ou 56 dB(A) re 1 pW
- Position intensive 930 m<sup>3</sup>/h: 56 dB(A) ou 70 dB(A) re 1 pW
- 2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W
- Fonction dim
- softLight
- Barre d'extraction télescopique - profil noir
- Élément télescopique facile à monter

**Design:**

- Cache filtre design en inox

**Dimensions:**

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil (HxLxP): 378 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 337 x 524 x 290 mm

iQ700

LI69SB673

Hotte télescopique - 60 cm

Dessins sur mesure

