

**Série 8, Table de cuisson à induction,
60 cm, Encastrable avec cadre
PXX675DC1E**



Accessoires en option

HEZ32WA00 Sonde à viande sans fil (via Bluetooth),
HEZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HEZ394301 BARRETTES
DE JONCTION, HEZ9CF240 POÊLE À FRIRE 24CM Ø,
HEZ9CF280 POÊLE À FRIRE 28CM Ø, HEZ9ES100 CAFETIERE
ESPRESSO, HEZ9FE280 POELE EN FONTE 28 CM, HEZ9FF010
Poêle Flex, taille Large, HEZ9FF030 Set de poêles Flex, 3
pièces, HEZ9FF040 Set de poêles Flex, 4 pièces (2xS, 1xM,
1xL), HEZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HEZ9SE060
BATTERIE CUISINE 6 PCS, HEZ9TY010 Teppan Yaki

La table de cuisson à FlexInduction: placez plusieurs récipients où vous désirez, sur la zone flexible.

- **DirectSelect Premium** : interface tactile spacieuse et intuitive.
- **FlexInduction** : la plaque qui s'adapte à la perfection à vos grandes casseroles et poêles.
- **PerfectFry** : des aliments dorés, jamais brûlés.
- **MoveMode** : le réglage automatique des niveaux de cuisson vous permet de cuire rapidement vos plats sur les foyers avants et de mijoter sur les foyers arrières.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour une cuisson à induction plus rapide.

Données techniques

Nom du produit / famille de produit : Foyer en céramique

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Électricité

Nombre total de positions pouvant être utilisées
simultanément : 4

Taille de la niche d'encastrement : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Largeur : 606 mm

Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 51x606x527 mm

Dimensions du produit emballé : 126x753x603 mm

Poids net : 15,3 kg

Poids brut : 16,5 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Par le dessus

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Alu., brossé, Noir

Longueur du cordon électrique : 110 cm

Code EAN : 4242002848969

Tension : 220-240 V

Fréquence : 60; 50 Hz



4 242002 848969

Série 8, Table de cuisson à induction, 60 cm, Encastrable avec cadre PXX675DC1E

La table de cuisson à FlexInduction: placez plusieurs récipients où vous désirez, sur la zone flexible.

- Table de cuisson de 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- 2 zones de cuisson flexInduction: utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille n'importe où dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droit: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs "DirectSelect" Premium: contrôler directement l'alimentation sur la barre tactile lumineuse extra large (invisible lorsqu'elle est éteinte).
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Fonction maintien au chaud pour toutes les zones: gardez le plat au chaud à un niveau de puissance faible prédéfini.
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson : éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
- Minuterie d'alarme : une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).
- Count-up timer : indique le temps écoulé depuis le démarrage de la minuterie (par ex. pour les pommes de terre).

Gain de temps et efficacité

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones à induction : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
- PanBoost: chauffez les casseroles plus rapidement qu'au niveau le plus élevé tout en protégeant le revêtement de la casserole.
- MoveMode (3 niveaux): augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant votre ustensile vers l'avant ou vers l'arrière.
- Fonction QuickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Assistance à la cuisson

- Fonction PerfectFry, par capteurs, réglable sur 5 températures: évitez les plats brûlés grâce à la régulation automatique de la température de votre poêle avec le capteur intégré dans votre table de cuisson.

Design

- Comfort-Design


Sécurité

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes: essuyez les liquides qui ont débordés sans modifier les paramètres par inadvertance (en bloquant tous les boutons tactiles pendant 30 secondes).
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction.
- Affichage de la consommation énergétique: indique la consommation électrique du dernier processus de cuisson.


Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 51 x 606 x 527
- Dimensions d'enca斯特rement (HxLxP): 51 x 560 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 7400 W
- Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).
- Câble de raccordement : 110 cm, Cable de raccordement inclus


**Série 8, Table de cuisson à induction, 60 cm,
Encastrable avec cadre
PXX675DC1E**



Mesures en mm




Mesures en mm



(1)
① Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement.

C: La hauteur entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg : des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50