

Table à induction, 36",  
CIT367TGS



### CIT367TGS

#### INNOVATION

- De très grandes surfaces de cuisson offrent des zones de cuisson personnalisées; placez vos plats de cuisson n'importe où sur la zone de cuisson LibertyMC.
- La fonction HeatShiftMC offre trois zones de chaleur préprogrammées permettant de changer le niveau de puissance en déplaçant simplement la casserole sur la zone de cuisson.
- La fonction MoveModeMC permet de transférer facilement les réglages.
- CookSmartMD offre 5 niveaux de température préprogrammés.

#### PERFORMANCE

- 5 éléments de cuisson à induction
- Les zones de droite et de gauche LibertyMC peuvent être utilisées comme 2 zones de cuisson distinctes, ou elles peuvent être combinées pour former une seule grande zone
- 17 niveaux de puissance
- Détection automatique des récipients
- Arrêt automatique – la table de cuisson s'éteint automatiquement lorsque tous les éléments sont éteints depuis plus de 20 secondes
- Verrouillage du tableau de commande
- Réglage PowerBoostMD
- Minuterie pour toutes les zones
- Indicateurs de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Mise en pause du tableau de commande

#### DESIGN

- Couleur gris titane du verre s'harmonisant parfaitement aux fours de série MasterpieceMD
- Commandes tactiles éclairées
- Commandes à l'avant
- Cadre entièrement en acier inoxydable

#### Accessoires intégrés

**825225941484**

**Table à induction, 36",  
CIT367TGS**



**Caractéristiques**

**Brûleurs scellés: Non**

**Brûleurs avec surcroît de puissance: All**

**Puissance du 2e élément chauffant (W): 3.3**

**Types de consommation et de connexion**

**Code universel des produits: 825225941484**

**Autre couleur: titane**

**Type d'énergie: Électricité**

**Type de gaz:**

**Autre type de gaz:**

**Puissance (W): 9360**

**Intensité (A): 50**

**Tension (V): 208-240**

**Fréquence (Hz): 60**

**Certificats de conformité: CSA, FCC**

**Longueur du cordon d'alimentation (po): 37"**

**Longueur du cordon d'alimentation (cm): 96**

**Type de prise: sans fiche**

**Taille de découpe requise (H x L x P) (po): 3 7/8" x 34 7/8" x 20"**

**Taille de découpe requise (H x L x P) (mm): 98 x 883-886 x 505-508**

**Distance minimale de l'avant du comptoir (po): 2 1/2"**

**Distance minimale du mur arrière (po): 2 3/8"**

**Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (po): 3/8"+3 7/8" x 37" x 21 1/4"**

**Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (mm): 98 x 940 x 540**

**Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po): 7 1/16" x 42 1/8" x 26 3/4"**

**Dimensions du produit emballé (H x L x P) (mm): 183 x 1073 x 674**

**Poids net (lb): 56**

**Poids net (kg): 25,291**

**Poids brut (lb): 64**

**Poids brut (kg): 29,2**

**Nombre total de brûleurs de la table de cuisson: 5**

**0 2020-02-06**