

Série 4, Hotte îlot, 90 cm, Acier inoxydable DIB97IM50



Accessoires en option

DHZ1231	Adaptateur pour inclinaison gauche/droit
DHZ1241	Adaptateur pour inclinaison avant/arrière
DHZ1246	Rallonge de cheminée 1100 mm
DHZ1251	Kit de montage pour rallonge 500 mm
DHZ1253	Kit de montage pour rallonge 1000 mm
DHZ1256	Rallonge de cheminée 1600 mm
DIZ2CB1I4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
DIZ2CX5C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DIZ2FX5D1	KIT DE RECYCLAGE LONGUE DUREE
DZZ0XX0P0	FILTRE A CHARBON REGENERANT
DZZ1XX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Cheminée indépendante : la solution parfaite pour votre billot grâce à un montage au plafond flexible.

- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- **Commande tactile TouchSelect** : votre hotte vous obéit au doigt et à l'œil.
- **Facilité de nettoyage** : vis et câbles cachés, arrêtes arrondies pour un nettoyage facile.
- **Filtre à graisse métallique** : purifie l'air, capture les graisses et se nettoie facilement tous les mois.

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:	Acier inox
Typologie:	Foire aux îlots/ventilateurs de plafond
Longueur du cordon électrique:	130 cm
Hauteur de la cheminée:	691-871/691-991 mm
Hauteur appareil:	53 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	550 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	29.2 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3 vitesses + 1 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	438 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	527 m³/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	390 m³/h
Débit d'air maximum:	438 m³/h
Nombre de lampes:	4
Niveau sonore:	57 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	150 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242005086269
Puissance de raccordement:	256 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	60; 50 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Îlot



4 242005 086269

Série 4, Hotte îlot, 90 cm, Acier inoxydable DIB97IM50

Cheminée indépendante : la solution parfaite pour votre billot grâce à un montage au plafond flexible.

Fonctionnement et Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 438 m³/h, niveau intensif 754 m³/h
- Moteur à condensateur efficace en énergie

Commande

- Commande électronique
- Touch Control (3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif) avec voyant LED
- Niveau intensif avec rappel automatique

Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Design

- Box-Design
- Éclairage du plan de travail avec module LED 4 × 1,5 W
- Intensité lumineuse : 409 lux
- Colour Temperature: 3500 K

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- La consommation moyenne d'énergie: 74.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 45/57 dB*
- A fixer au plafond , au dessus de l' îlot de cuisson
- Dimensions évacuation (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Puissance de raccordement: 256 W
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

Série 4, Hotte îlot, 90 cm, Acier inoxydable
DIB97IM50

