


Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBG578BS3



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE

- **Lèchefrite AirFry** : pour des aliments parfaitement frits, comme les légumes et les frites.
- **AutoPilot30** : 30 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Ecran LCD, affichage blanc** : facile à utiliser.
- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.

Données techniques

Pose-libre,Encastrable:Encastrable
Système de nettoyage intégré:Pyrolysis
Taille de la niche d'encastrement:585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit:595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 675x660x690 mm
Matériau du bandeau:Acier inox
Matériau de la porte:Verre
Poids net:35.7 kg
Volume utile du four:71 l
Mode de cuisson:Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril air pulsé
Longueur du cordon électrique:120 cm
Code EAN:4242005465071
Nombre de cavités - (2010/30/CE):1
Classe d'efficacité énergétique¹:A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):81.2 %
Puissance de raccordement:3600 W
Intensité:16 A
Tension:220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry



¹ At a Scale of Energy Efficiency Classes from A+++ to D

Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acien inoxydable HBG578BS3

Modes de chauffe

- 10 modes de cuisson : Air pulsé 3D , Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Décongélation, Air pulsé doux
- Réglage de température: 30 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Support pour accessoires / Système d'extraction

- 5 niveaux d'étagère
- Rails télescopiques en option

Design

- Bouton à prise centrale, Boutons escamotables, Bouton à prise centrale, rond
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four XXL

Nettoyage

- Autonettoyage pyrolytique
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Intérieur de la porte en verre

Confort

- LCD-display control
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indication du préchauffage
- -
- départ automatique
- AutoPilot-Programmes automatiques
- AutoPilot-Programmes automatiques 30
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Poignée-tige
- Programmes
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

L'environnement et la sécurité

- Porte-Premium avec max. 30°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Basse température de la porte pendant le nettoyage pyrolytique
- Vitrage quadruple porte coolTouch
- Verrou. de porte électronique
- Sécurité enfants
- Déclenchement de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle

Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V

- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW

Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

