

iQ500, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 201 x 60 cm, Inox-antifingerprint KG39EAICA



Accessoires en option

- KS10Z010 :
- KS10Z030 :

Combiné coolEfficiency avec une classe d'efficacité énergétique C, avec la technologie lowFrost et hyperFresh -0°C pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.

- ✓ lowFrost : moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Moins de nettoyage avec antiFingerprint.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	C
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	149 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation:	94 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables:	249 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	38 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	C
Type de construction:	Appareil pose libre
Porte habillable:	Non inclus
Hauteur:	2010 mm
Largeur:	600 mm
Profondeur:	650 mm
Poids net:	75.6 kg
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Emplacement de la charnière de la porte:	droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	240.0 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Non
Type d'installation:	Pose libre



iQ500, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 201 x 60 cm, Inox-antifingerprint KG39EAICA

Équipement

Puissance et consommation

- Volume utile total: 343 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 249 l
- Capacité de la partie surgélation: 94 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 5.5
- Temps de stockage en cas de panne: 18 h
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 149 kWh/a
- Niveau sonore: 38 DB
- Classe climatique: SN-T

Design

- Porte inox- antiFingerPrint, côtés Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée
- Éclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et congélateur
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur fonction mémoire de température, Alarme visuelle et acoustique en cas de hausse de température
- Fonction vacances
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- Clayettes à bouteilles chromées
- 3 petit et 1 grand balconnets

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh «0°C» - viandes et poissons restent frais plus longtemps.
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.

Congélateur

- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- superCongélation
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Dimensions

- Dimensions: H 201 x L 60 x P 65 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles


- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V

Accessoires

- 3 x casier à oeufs
- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

iQ500, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 201 x 60 cm, Inox-antifingerprint KG39EAICA

Dessins sur mesure



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KG39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
d Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
e Largeur avec porte ouverte à 90°
f Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
g Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
h Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm