

iQ500, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
102.1 x 55.8 cm, Charnières
plates SoftClose
KI32LADD1



Accessoires intégrés	
1 x bac à glaçons	
Accessoires en option	
KF30ZAX0 :	
KS6BZR00	ACCESSOIRE BOUTEILLE

Réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation
***, des compartiments de porte particulièrement solides,
illumination claire LED et autoAirflow pour des conditions de
stockage optimales des aliments

- ✓ hyperFresh : un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Système autoAirflow : circulation optimale de l'air pour garantir une température constante dans l'ensemble du réfrigérateur.
- ✓ Système softClosing : la porte de votre réfrigérateur se referme parfaitement et en douceur.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	D
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	116 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation:	15 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables:	132 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	35 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	B
Type de construction:	Encastrable
Porte habillable:	Possible, avec accessoire
Hauteur:	1021 mm
Largeur:	558 mm
Profondeur:	548 mm
Taille de la niche d'encastrement:	1025x560x550 mm
Poids net:	35.6 kg
Intensité:	10 A
Emplacement de la charnière de la porte:	droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Code EAN:	4242003918098
Marque:	Siemens
Référence Commerciale:	KI32LADD1
Type:	Réfrigérateur
Froid ventilé:	Non applicable
Type d'installation:	Tout intégrable
Liste des accessoires inclus:	1 x bac à glaçons



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 102.1 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI32LADD1

Équipement

- Réfrigérateur intégrable
- easy Installation
- Intégrable charnières plates, Avec amortissement et assistance à la fermeture de porte softClose

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Volume utile total: 147 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 132 l
- Capacité de la partie surgélation: 15 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 3
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 116 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- superCongélation superCongélation
- Niveau sonore: 35 DB
- Temps de stockage en cas de panne: 11 h

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- 1 compresseur / 1 cycle de froid
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Commutateur de supercongel.: Non
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte

Réfrigérateur

- 3 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 2 réglables en hauteur
- 1 2-wave bottle rack, plastic
- 1 balconnet grand
- 3 compartiments de porte

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.

Congélateur

- 1 compartiment congélateur intérieur

Dimensions

- Dimensions: H 102 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm
- 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons
- A**0029

Options spécifiques au pays

- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.


Environnement et sécurité

Système fraîcheur

Confort et sécurité

iQ500, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
102.1 x 55.8 cm, Charnières
plates SoftClose
KI32LADD1

Dessins sur mesure




A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

Mesures en mm




548 558 1021 991 999

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



min. 40

Ü

Dépassement panneau frontal

1021+A+Ü (max.)


Bord inférieur panneau frontal

A

Mesures en mm


Dessins sur mesure

Mesures en mm



A: ≥ 560 mm (recommandé)
B: Prise

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.