

iQ700, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre LC91KLT65



Accessoires en option

HEZG9AS00S	Adaptateur
LZ10BXK61	RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
LZ10BXL61	RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM
LZ11BKB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11BK116	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11BKP11	FILTRE A CHARBON REGENERANT
LZ11BKR11	KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN
LZ11BKS11	Kit de recyclage régénérable ext.
LZ11BKV16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)

La hotte inclinée la plus silencieuse d'Europe avec moteur iQdrive très performant et capteur ClimateControl pour une cuisine intelligente sans odeur et sans bruit.

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ cookConnect system : Contrôlez la puissance et l'éclairage de votre hotte depuis votre table de cuisson.
- ✓ Commande vocale : réglez la puissance et l'éclairage de votre hotte à la voix.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.
- ✓ remoteControl: Grâce à l'application Home Connect, vous pouvez facilement sélectionner des programmes et démarrer vos appareils Siemens compatibles wifi.

Équipement

Données techniques

Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Hauteur de la cheminée:	420-663/457-750 mm
Hauteur:	450 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	450 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	25.9 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation:	441 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	944 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air:	437 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo:	1007 m³/h
Débit d'air maximum:	441 m³/h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	51 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242003908952
Puissance de raccordement:	250 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Murale
Mode d'arrêt différé:	10 min



iQ700, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre LC91KLT65

Équipement

Design:

- Hotte inclinée
- Montage mural
- Vitre: verre clair imprimé noir
- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Pour un fonctionnement en recyclage, le kit Clean Air Plus (accessoire) ou le kit longue durée (accessoire) est nécessaire.

Caractéristiques principales :

- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- 2 unité, LED, 3W, avec Colour temperature ajustable
- softLight : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en douceur.
- Fonction Dimmer : la luminosité produit par l'éclairage peut être réglée.
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 422 lux
- emotionLight Pro
- Position Powerboost : La hotte peut s'ouvrir afin d'augmenter le taux d'aspiration des odeurs de cuisson particulièrement fortes et des grandes quantités de vapeur.
- 2 zones d'aspiration : face avant et face inférieure
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s).

Confort d'utilisation :

- air quality sensor BME688 : capteur automatique pour des résultats parfaits.
- T54-SE5E rétroéclairé
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal après 6 min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Retour automatique : 10 min

Connectivité :

- Home Connect : commandez, contrôlez et réglez les préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible).
- cookControl système. Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson: active automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).
- Hotte complètement automatique
- Possibilité de commande vocale via des assistants vocaux communs (uniquement dans les pays où le service est disponible)
- Niveau de performance : choisissez entre les niveaux standards de performance ou de silence pour augmenter le taux d'extraction ou réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect.
- Bouton favoris: accès direct aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec un compte Home Connect connecté).
- Déclenchement de la maison connectée via le bouton Favoris (disponible avec le compte Home Connect connecté)
- Lumière LED avec température de lumière réglable : permet d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via l'application Home Connect.
- emotionLight Pro avec plus de 16 millions d'options de couleurs pour une illumination inspirante via l'application Home Connect

- Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect
- Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours actualisé avec la dernière mise à jour.

Confort de nettoyage :

- Angle d'ouverture extrêmement large pour un accès facile au filtre et un nettoyage aisé.
- Surfaces faciles à nettoyer et matériaux lisses.
- Cadre intérieur facile à nettoyer
- Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Performances en évacuation :

- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction :
- Vitesse 1 : débit d'extraction 228 M3H ; niveau sonore 35 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : débit d'extraction 325 M3H ; niveau sonore 43 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : débit d'extraction 441 M3H ; niveau sonore 51 DB(A) re1pW
- Intensive 1 : débit d'extraction 753 M3H ; niveau sonore 65 DB(A) re1pW
- Intensive 2 : débit d'extraction 1007 M3H ; niveau sonore 70 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- La consommation moyenne d'énergie: 39.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: C*

Performances en recyclage :

- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air plus, pour installation avec cheminée (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 211 M3H ; niveau sonore 42 DB (A) re1pW Vitesse 2 : débit d'extraction 315 M3H ; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse 3 : débit d'extraction 435 M3H ; Niveau sonore 59 DB (A) re1pW Vitesse puissance intensive 1 : débit d'extraction 752 M3H ; niveau sonore 72 DB (A) re1pW Vitesse puissance intensive 2 : débit d'extraction 964 M3H ; niveau sonore 78 DB (A) re1pW
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air plus, pour une installation sans cheminée (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 214 M3H ; niveau sonore 42 DB (A) re1pW Vitesse 2 : débit d'extraction 312 M3H ; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse 3 : débit d'extraction 437 M3H ; niveau sonore 60 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1 : débit d'extraction 751 M3H ; niveau sonore 74 DB (A) re1pW Vitesse intensive 2 : débit d'extraction 944 M3H ; niveau sonore 80 DB (A) re1pW

Information technique et durabilité :

- Données de consommation :
- Puissance de raccordement: 250 W
- Tension: 220 - 240 V
- Durabilité :

Équipement

- Made in Germany : produit sur un site de production neutre en CO2
- Emballage respectueux de l'environnement
- Système de ventilation le plus efficace disponible sur le marché
- Filtre régénérant longue durée disponible en option. Ce filtre a une durée de 10 ans.
- air quality sensor BME688 : contrôle de performance basé sur des capteurs pour de meilleurs résultats avec une consommation d'énergie minimale.

Informations sur la configuration et l'installation :

- Dimensions évacuation (HxBxT): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Dimensions de l'installation en recyclage, sans cheminée (HxLxP) : 471 mm x 890 mm x 447 mm
- Montage simplifié grâce au nouveau système d'installation facile
- Manchon de racc. Ø 150/ 150 mm
- Longueur du cordon de branch.: 130 cm
- avec clapet anti retour

iQ700, Hotte murale, 90 cm, Noir
avec finition en verre
LC91KLT65

Dessins sur mesure

Mesures er
Appareil e



Mesures er
Appareil e



N
A
C

L
E
A

N

A
E
C
E

N
I

A
E
C

N

A

N

A