

## iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC96BBM50



B



### Accessoires en option

LZ00XXP00 Filtre à charbon régénérable (remplc.), LZ10DXA00 FILTRE A CHARBON ACTIF, LZ10DXU00 KIT DE RECYCLAGE, LZ10FXJ00 KIT DE RECYCLAGE, LZ11DXB14 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, LZ11DXI14 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, LZ11DXI16 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +, LZ11FXC56 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, LZ11FXD51 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE, LZ12250 EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM, LZ12350 EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM, LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, LZ50960 CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM, LZ50961 CREDENCE EN INOX

Hotte d'aspiration en caisson à forte puissance d'aspiration pour une performance impressionnante.

- ✓ touchControl: Grâce à la commande touchControl, la puissance et la luminosité sont directement sélectionnées.
- ✓ Lumière LED: visibilité et atmosphère optimales lors de la cuisson.
- ✓ Délicieusement silencieuse : la hotte idéale pour cuisiner dans le calme.
- ✓ Pour des performances de pointe - Réglage intensif avec retour automatique.

### Équipement

#### Données techniques

Typologie: ..... Montage mural  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Hauteur de la cheminée: ..... 583-912/583-1022 mm  
 Hauteur: ..... 53 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer él.: ..... 550 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: ..... 650 mm  
 Poids net: ..... 12.8 kg  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 1 intensif  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation: ..... 372 m³/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: ..... 441 m³/h  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: ..... 337 m³/h  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: ..... 604 m³/h  
 Débit d'air maximum: ..... 372 m³/h  
 Nombre de lampes: ..... 2  
 Niveau sonore: ..... 60 dB(A) re 1 pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable  
 Code EAN: ..... 4242003804933  
 Puissance de raccordement: ..... 220 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation: ..... Murale



4 242003 804933

## iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC96BBM50

### Équipement

#### Fonctionnement et Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 372 m³/h, niveau intensif 604 m³/h
- Moteur à condensateur efficace en énergie
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air

#### Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

#### Commande

- touchControl (3 niveaux de puissance plus niveau intensif) avec voyant LED
- Niveau intensif avec rappel automatique

#### Design

- Box-Design
- Éclairage du plan de travail avec module LED 2 x 1,5 W
- Intensité lumineuse : 214 lux
- Colour Temperature: 3500 K

#### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- La consommation moyenne d'énergie: 48.5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: A \*
- Classe d'efficacité Éclairage : A\*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: C\*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 48/60 dB\*

#### Informations techniques

- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Dimensions évacuation (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec CleanAir module (HxLxP):
- 703 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage sur le canal interne
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir (HxLxP):
- 703 x 900 x 500mm - montage avec cheminée extérieure
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 703 x 900 x 500mm - montage avec cheminée extérieur
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- avec clapet anti retour
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Puissance de raccordement: 220 W

\* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox  
 LC96BBM50

Dessins sur mesure

