

## iQ700, Hotte murale, 90 cm LC97BF532



A+



La hotte décoration murale, avec son fort pouvoir d'extraction, s'accordera parfaitement à votre cuisine.

- ✓ Les 730 m<sup>3</sup>/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de fumées sont denses, avec un retour automatique après 6 min..

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Chimney  
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur de la cheminée : 582-908/582-1018  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46  
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650  
 Poids net (kg) : 18.568  
 Type de commandes : Electronique  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 460  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 430.0  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 730  
 Nombre de lampes : 3  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 55  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120  
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
 Code EAN : 4242003675755  
 Puissance de raccordement (W) : 139  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation : Montage mural

### Accessoires en option

LZ57300	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ53450	KIT DE RECYCLAGE
LZ50960	CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM
LZ12365	EXTENSION DE CHEMINÉE 1500 MM
LZ12265	EXTENSION DE CHEMINÉE 1000 mm
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)



## iQ700, Hotte murale, 90 cm LC97BF532

### Équipement

#### Fonctionnement / Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 460 m³/h, niveau intensif 730 m³/h
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air
- Fonctionnement extrêmement silencieux
- Efficient BLDC-technology

#### Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

#### Commande

- Contrôle électronique
- Poussoirs, Touches lumineuses
- 3 niveaux de puissance plus niveau intensif
- Niveau intensif avec rappel automatique

#### Design

- Box-Design
- Eclairage du plan de travail avec 3 x 3W modules LED
- Intensité lumineuse : 897 lux
- Colour Temperature: 3500 K

#### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A+\*
- La consommation moyenne d'énergie: 32.5 kWh/Jahr\*
- Fan-classe d'efficacité: A \*
- Classe d'efficacité Éclairage : A\*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: C\*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 45/55 dB\*

#### Informations techniques

- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Dimensions évacuation (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir (HxLxP):
- 689 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure
- 809-1139 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Puissance de raccordement: 139 W

\* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014