

## iQ700, Hotte îlot, 90 cm, Acier inox LF91BA582



A

La hotte pour îlot s'intègre parfaitement dans les cuisines dites "ouvertes".

- ✓ Les 710 m<sup>3</sup>/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de fumées sont denses, avec un retour automatique après 6 min..

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Chimney  
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur de la cheminée : 698-878/698-998  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46  
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650  
 Poids net (kg) : 31.977  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 570  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 500.0  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 710  
 Nombre de lampes : 4  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 63  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120  
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle  
 Code EAN : 4242003675779  
 Puissance de raccordement (W) : 272  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

### Accessoires en option

LZ57600	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ12530	Élément de fixation
LZ12510	Élément de fixation
LZ12410	Élément de fixation
LZ12385	Canal de ventilation
LZ12310	Élément de fixation
LZ12285	Canal de ventilation
LZ00XP00	Filtre à charbon régénérable (remploc.)



## iQ700, Hotte îlot, 90 cm, Acier inox LF91BA582

### Équipement

#### Fonctionnement / Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un module cleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 570 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 710 m<sup>3</sup>/h
- Fonctionnement extrêmement silencieux
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air
- Efficient BLDC-technology

#### Confort

- Capteur de qualité de l'air
- Déclenchement retardé 10 min.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

#### Commande

- Contrôle électronique via TouchControl, avec fonction automatique
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Boost function
- Niveau intensif avec rappel automatique

#### Design

- Box-Design
- Aspiration périphérique
- Cache-filtre design, entièrement en inox
- Filtre cascade
- Fonction Dimmer
- softLight
- Eclairage du plan de travail avec 4 x 3W modules LED
- Intensité lumineuse : 888 lux
- Colour Temperature: 3500 K
- Concept de lumière «White & Blue»

#### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- La consommation moyenne d'énergie: 39.6 kWh/Jahr\*
- Fan-classe d'efficacité: A \*
- Classe d'efficacité Éclairage : A\*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: A\*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 41/63 dB\*

#### Informations techniques

- Pour montage au plafond, au dessus du plan de cuisson
- Dimensions évacuation (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Hauteur pour recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Puissance de raccordement: 272 W
- Adaptations spéciales de cheminée possible

\* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

iQ700, Hotte îlot, 90 cm, Acier inox  
LF91BA582

Dessins sur mesure

