

iQ700, Hotte îlot, 90 cm, Acier inox LF91BUV55



A



Accessoires en option

LZ12510 Élément de fixation, LZ12530 Élément de fixation, LZ22CBI14 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, LZ22CXC56 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, LZ22FXD51 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE, LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, LZ32CBB14 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, LZ53451 FILTRE A CHARBON ACTIF, LZ53850 KIT DE RECYCLAGE, LZ12310 Élément de fixation, LZ12385 Canal de ventilation, LZ12410 Élément de fixation, HZG9AS00S Adaptateur, LZ00XXP00 Filtre à charbon régénérable (remplc.), LZ12285 Canal de ventilation

La hotte îlot convainc par un taux d'extraction très élevé dans un design studioLine distingué qui s'harmonise parfaitement avec votre cuisine.

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ cookConnect: Une coopération parfaite du système cookConnect et le capteur de contrôle climatique.
- ✓ Commande vocale : réglez la puissance et l'éclairage de votre hotte à la voix.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.
- ✓ remoteControl: Grâce à l'application Home Connect, vous pouvez facilement sélectionner des programmes et démarrer vos appareils Siemens compatibles wifi.

Équipement

Données techniques

Typologie: Island/Ceilling
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur de la cheminée: 698-878/698-998 mm
 Hauteur: 46 mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 550 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 30.6 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation: 598 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 561 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: 462 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: 981 m³/h
 Débit d'air maximum: 598 m³/h
 Nombre de lampes: 4
 Niveau sonore: 62 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 / 120 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242003827475
 Puissance de raccordement: 272 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Îlot
 Mode d'arrêt différé: 10 min



iQ700, Hotte îlot, 90 cm, Acier inox LF91BUV55

Équipement

- La consommation moyenne d'énergie:41.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtrage à graisse: B*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 43/62 dB*

Fonctionnement

Design

Fonctionnement et Puissance

Commande

Puissance

L'environnement et la sécurité

Confort

Design

Informations techniques

- Hotte îlot
- 90 cm
- Inox
- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Pour montage au plafond, au dessus du plan de cuisson
- cookControl système. Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée)
- HomeConnect via WLAN pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)
- Possibilité de commande vocale via des assistants vocaux communs (uniquement dans les pays où le service est disponible)
- Hotte entièrement automatique
- touchControl
- Commande électronique
- touchControl (3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives) avec affichage digital
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 10 min.
- Fonction Boost
- Cadre intérieur facile à nettoyer
- climateControl. Capteur de qualité de l'air
- Fonction Dimmer
- softLight
- Fonction intervalle: disponible via Home Connect
- Fonction silence: disponible via Home Connect

- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Éclairage du plan de travail: 4 module LED de 3 W
- Intensité lumineuse : 659 lux
- Couleur de température ajustable (2.700 K - 5.000 K) pour s'adapter à l'éclairage de la pièce via Home Connect
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 598 m³/h, niveau intensif 981 m³/h
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 598 m³/h
- Débit maximal, selon DIN/EN 61591, 598 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 598 m³/h, position intensive: 981 m³/h
- Dimensions appareil avec module CleanAir (HxLxP): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Fonctionnement extrêmement silencieux
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 62 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.:62dB(A) re 1 pW
- Position intensive:73 dB(A) re 1 pW
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- avec clapet anti retour
- Capacité d'extraction max.: 981 m³/h
- Dimensions évacuation (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Puissance de raccordement: 272 W
- Tension: 220 - 240 V
- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obtient les performances suivantes :
- Niveau d'extraction en mode recyclage : Max. normal :462m³/h
- Intensif :561m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage : Max. normal :68dB(A) re 1 pW
- Intensif :72 dB(A) re 1 pW

* Conformément à la réglementation de l'EU n° 65/2014

**iQ700, Hotte îlot, 90 cm, Acier
inox
LF91BUV55**

Dessins sur mesure

