

## iQ500, Hotte îlot, 90 cm, Acier inox LF97BCP50



A



### Accessoires en option

HZG9AS00S Adaptateur, LZ00XXP00 Filtre à charbon régénérable (remplc.), LZ12285 Canal de ventilation, LZ12310 Élément de fixation, LZ12385 Canal de ventilation, LZ12410 Élément de fixation, LZ12510 Élément de fixation, LZ12530 Élément de fixation, LZ22CBI14 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, LZ22CXC56 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, LZ22FXD51 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE, LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, LZ32CBB14 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, LZ53451 FILTRE A CHARBON ACTIF, LZ53850 KIT DE RECYCLAGE

La hotte d'îlot a un taux d'extraction élevé et un design exceptionnel.

- ✓ touchControl: Grâce à la commande touchControl, la puissance et la luminosité sont directement sélectionnées.
- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Lumière LED: visibilité et atmosphère optimales lors de la cuisson.
- ✓ Vitesse intensive pour une augmentation brève de la puissance en cas de forte vapeur de cuisson.
- ✓ Vous pouvez maintenant avoir une conversation détendue avec vos invités dans la cuisine. Le puissant moteur à haut débit d'extraction élimine la vapeur et les odeurs de manière particulièrement silencieuse.

### Équipement

#### Données techniques

Typologie: ..... Island/Ceilling  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Hauteur de la cheminée: ..... 698-878/698-998 mm  
 Hauteur: ..... 46 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer él.: ..... 550 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: ..... 650 mm  
 Poids net: ..... 28.2 kg  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Nombre de vitesses: ..... 3 puissances + 2 intensif  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation: ..... 444 m³/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: ..... 442 m³/h  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: ..... 343 m³/h  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: ..... 727 m³/h  
 Débit d'air maximum: ..... 444 m³/h  
 Nombre de lampes: ..... 4  
 Niveau sonore: ..... 54 dB(A) re 1 pW  
 Diamètre du réducteur/évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable  
 Code EAN: ..... 4242003832097  
 Puissance de raccordement: ..... 146 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation: ..... Îlot  
 Mode d'arrêt différé: ..... 10 min



## iQ500, Hotte îlot, 90 cm, Acier inox LF97BCP50

### Équipement

#### Fonctionnement et Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 444 m³/h, niveau intensif 727 m³/h
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Fonctionnement extrêmement silencieux

#### Confort

- Déclenchement retardé 10 min.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

#### Commande

- Commande électronique avec touchControl et affichage digital
- touchControl für 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Fonction Boost
- Niveau intensif avec rappel automatique

#### Design

- Box-Design
- Fonction Dimmer
- softLight
- Éclairage du plan de travail avec module LED 4 x 1,5 W
- Intensité lumineuse : 409 lux
- Colour Temperature: 3500 K
- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- La consommation moyenne d'énergie: 31.9 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: A \*
- Classe d'efficacité Éclairage : A\*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B\*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 45/54 dB\*
- Pour montage au plafond, au dessus du plan de cuisson
- Dimensions évacuation (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil avec module CleanAir (HxLxP): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- avec clapet anti retour
- Puissance de raccordement: 146 W

\* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

**iQ500, Hotte îlot, 90 cm, Acier  
inox  
LF97BCP50**

Dessins sur mesure

