SIEMENS

iQ500, Hotte télescopique, 60 cm, Acier inox LI67SA561S







Accessoires en option

LZ11IXC16	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ12ITB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ12ITI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ45610	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ45650	KIT DE RECYCLAGE
LZ46600	CADRE D'ABAISSEMENT
HZG9AS00S	Adaptateur
LZ10ITP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ11ITD11	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ11IXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Hotte aspirante à bandeau plat d'une forte puissance pour un montage très discret dans un placard suspendu.

- ✓ Moteur iQdrive: un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Lumière LED: visibilité et atmosphère optimales lors de la cuisson.
- ✓ Vous pouvez maintenant avoir une conversation détendue avec vos invités dans la cuisine. Le puissant moteur à haut débit d'extraction élimine la vapeur et les odeurs de manière particulièrement silencieuse.
- √ Pour des performances de pointe Réglage intensif avec retour automatique.

Équipement

Données techniques
Typologie:Pull-out
Longueur du cordon électrique:175.0 cm
Taille de la niche d'encastrement:
524.0mm x 290mm mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:
Ecart min. par rapp. foyer gaz:650 mm
Poids net:
Type de commandes:Electronique
Nombre de vitesses:
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation:392 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 628 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air:
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo:717 m³/h
Débit d'air maximum:
Nombre de lampes:
Niveau sonore: 53 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au
lave-vaisselle
Code EAN:
Puissance de raccordement:
Intensité:
Tension:
Fréquence:50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: Intégrable
Mode d'arrêt différé:





iQ500, Hotte télescopique, 60 cm, Acier inox LI67SA561S

Équipement

Fonctionnement et Puissance

- 60 cm
- Inox
- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm de large
- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)

Confort

- Commande électronique avec bouton-poussoir et affichage digital
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 10 min.

Caractéristiques

- Éclairage du plan de travail avec module LED 2 × 1,5 W
- Fonction Dimmer
- softLight
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 294 lux
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Opération

- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 392 m³/h, niveau intensif 717 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 392 m³/h, position intensive: 717 m³/h
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 392 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 53 dB(A) re 1 pW
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 41/53 dB*
- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obient les performances suivantes :
- Niveau d'extraction en mode recyclage : Max. normal :358m³/h
- Intensif :628m3/h
- Niveau sonore en mode recyclage : Max. normal :60dB(A) re 1 pW
- Intensif :71 dB(A) re 1 pW
- 2 ventilateurs grande puissance. Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Informations sur la planification et l'installation

- Elément télescopique facile à monter
- Dimensions (HxLxP): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- · avec clapet anti retour
- avec poignée design

Environnement et sécurité

- Classe d`efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie:37.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B *

- Classe d`efficacité Éclairage : A*
- Classe d`efficacité Filtres à graisse: B*
- Puissance de raccordement: 144 W
- * Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014



iQ500, Hotte télescopique, 60 cm, Acier inox LI67SA561S

