

iQ700, Hotte télescopique, 60 cm, Acier inox LI67SA671C



A



Accessoires en option

LZ10ITP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ11ITD11	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ11IXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11XC16	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ12ITB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ12ITI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ45610	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ45650	KIT DE RECYCLAGE
LZ46600	CADRE D'ABAISSMENT

Hotte aspirante à bandeau plat d'une forte puissance pour un montage très discret dans un placard suspendu.

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Lumière LED: visibilité et atmosphère optimales lors de la cuisson.
- ✓ Vitesse intensive pour une augmentation brève de la puissance en cas de forte vapeur de cuisson.
- ✓ touchControl: Grâce à la commande touchControl, la puissance et la luminosité sont directement sélectionnées.
- ✓ Vous pouvez maintenant avoir une conversation détendue avec vos invités dans la cuisine. Le puissant moteur à haut débit d'extraction élimine la vapeur et les odeurs de manière particulièrement silencieuse.

Équipement

Données techniques

Typologie:	Pull-out
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Taille de la niche d'encastrement:	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	11.6 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation:	392 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	628 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air:	358 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo:	717 m³/h
Débit d'air maximum:	392 m³/h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	53 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242003919439
Puissance de raccordement:	144 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50-60 Hz
Type de prise:	Fiche suisse, fil de terre, 16A
Type d'installation:	Intégrable
Mode d'arrêt différé:	10 min



iQ700, Hotte télescopique, 60 cm, Acier inox LI67SA671C

Équipement

Fonctionnement et Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm de large
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 392 m³/h
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 41/53 dB*

Design

- Inox
- Tiroir télescopique avec baguette-poignée noire
- Fonction Dimmer
- softLight

Confort

- Commande électronique avec touchControl et affichage digital
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Démarrage et arrêt automatique lorsque l'on tire ou repousse le filtre télescopique
- Déclenchement retardé 10 min.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle

Informations sur la planification et l'installation

- Dimensions (HxLxP): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm

Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie: 37.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Puissance de raccordement: 144 W

* Conformément à la réglementation de l'EU n° 65/2014

Dessins sur mesure

