


N 90, Four intégré avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Inox
B58VT68H0



A



Four multifonction SLIDE&HIDE® avec VarioSteam®

- ✓ Pyrolyse et Hydrolyse - Le duo idéal pour un nettoyage parfait : pyrolyse après un usage intensif. Hydrolyse, l'option écologique pour un nettoyage rapide du four.
- ✓ Home Connect - redécouvrez votre cuisine avec nos produits connectés, ou que vous soyez.
- ✓ NeffLight® - une illumination parfaite à tous les niveaux du four
- ✓ Assistant pâtisserie et rôtisserie avec programmes automatiques - Réussir ses plats sur commande
- ✓ Full Touch Control - grand écran TFT tactile couleur et haute définition pour piloter le four comme un smartphone.

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
 Type de construction : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse et Hydrolyse
 Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P : 595 x 596 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé : 660 x 690 x 650 mm
 Matériau du bandeau : Acier inox
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net : 46,877 kg
 Volume utile du four : 71 l
 Mode de cuisson : 4D hot air, Chaleur de sole, Chaleur tournante éco, Convection naturelle, Cuisson basse température, Décongélation, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Gril petite surface, Maintenir au chaud, Niveau de cuisson du pain, Position pizza, Préchauffer
 Contrôle de température : Electronique
 Nombre de lampe(s) : 3
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 120 cm
 Code EAN : 4242004235446
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,74 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 87,1 %
 Puissance de raccordement : 3600 W
 Intensité : 16 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires en option

Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
 Z11SZ90X0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM
 Z11TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU
 Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE
 Z12TF36X0 RAIL TELESCO 3NIV N70-N90 PYROLYSABLE
 Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR



4 242004 235446

N 90, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x
60 cm, Inox
B58VT68H0



COOKING PASSION SINCE 1877

Équipement

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design :

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte claire et commandes TouchControl
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 14 modes de cuisson :
Circotherm®, Circotherm® Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, fonction maintien chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : fonction ajout de vapeur, régénération vapeur, étuve
- Réglage de température : 40 °C - 275 °C
- 18 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Température de porte 30 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, P
- Sonde de température multipoints
- ConfortFlex, entièrement extensible(s), avec arrêt automatique
- Eclairage NeffLight®, Eclairage LED, commutable
- Programme de détartrage
Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option
Fonction séchage
- Préchauffage rapide
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Verrou de porte électronique
Sécurité enfants
Coupure automatique du four
Indicateur de chaleur résiduelle
Touche marche
Interrupteur au contact de la porte
- Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Sonde électronique de température
Fonction Sabbath
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :


- tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite pour pyrolyse

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP) : 595 x 596 x 548 mm
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.9 kWh
Consommation énergétique air chaud : 0.74 kWh
Cavité : 1
Source de chaleur : électrique
Volume cavité : 71 l

N 90, Four intégrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Inox
B58VT68H0

Cotes



Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

