

**iQ100, Table gaz, 60 cm, Verre trempé
EO6B6PB10****Table gaz avec contrôle latéral.**

- ✓ Verre trempé extrêmement résistant à la chaleur et facile à nettoyer.
- ✓ Matériaux de haute qualité : supports individuels en acier.
- ✓ Bouton en épée combinant grande facilité d'utilisation et design moderne.
- ✓ Contrôle précis de la chaleur et puissance de chauffe maximale de manière instantanée

Équipement**Données techniques**

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz
Type de construction : Encastrable
Source d'énergie : Gaz
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4
Système de commandes : Manette losangée
Niche d'encastrement : 45 x 560-562 x 480-492 mm
Largeur appareil : 590 mm
Dimensions appareil H x L x P : 45 x 590 x 520 mm
Dimensions du produit emballé : 141 x 651 x 578 mm
Poids net : 9,095 kg
Poids brut : 10,0 kg
Témoin de chaleur résiduelle : sans
Emplacement du bandeau de commande : Latéral
Matériau de base de la surface : Verre trempé
Couleur de la surface : Noir
Couleur du cadre : Noir
Certificats de conformité : CE, Eurasian
Longueur du cordon électrique : 100 cm
Code EAN : 4242003687888
Puissance maximum de raccordement : 1 W
Puissance maxi gaz : 7400 W
Intensité : 3 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 60; 50 Hz



iQ100, Table gaz, 60 cm, Verre trempé EO6B6PB10

Équipement

Design

- Support en verre trempé surface, Noir
- Supports émaillés

Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques : manettes d'accès sur le côté avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 1.7 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.7 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- gaz nat H 25 mbar (HU)
- gaz naturel L 25 mbar (NL)
- gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
- gaz liquide G30 37 mbar (PL)
- gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 56 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.4 kW

**iQ100, Table gaz, 60 cm, Verre trempé
EO6B6PB10**

Cotes

