

## iQ500, Table gaz, 75 cm, Verre trempé EP7A6SB20




Table gaz avec technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme sur 9 niveaux.

- ✓ Technologie stepFlame : ajustement précis de la flamme sur 9 niveaux.
- ✓ Verre trempé extrêmement résistant à la chaleur et facile à nettoyer.
- ✓ Wok allant jusqu'à 4 kW, idéal pour la réalisation d'une grande variété de plat.
- ✓ Supports individuels en fonte : matériaux haute qualité.
- ✓ Le bouton en épée permet de sélectionner facilement le niveau de puissance.

### Équipement

#### Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz  
 Type de construction : Encastrable  
 Source d'énergie : Gaz  
 Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 5  
 Système de commandes : Manette losangée  
 Niche d'encastrement : 45 x 610-612 x 480-492 mm  
 Largeur appareil : 752 mm  
 Dimensions appareil H x L x P : 45 x 752 x 520 mm  
 Dimensions du produit emballé : 145 x 793 x 597 mm  
 Poids net : 18,035 kg  
 Poids brut : 19,5 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle : sans  
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
 Matériau de base de la surface : Verre trempé  
 Couleur de la surface : Noir  
 Couleur du cadre : Noir  
 Certificats de conformité : CE  
 Longueur du cordon électrique : 100 cm  
 Code EAN : 4242003690512  
 Puissance maximum de raccordement : 1 W  
 Puissance maxi gaz : 11500 W  
 Intensité : 3 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 50; 60 Hz



## iQ500, Table gaz, 75 cm, Verre trempé EP7A6SB20

### Équipement

#### Design

- Support en verre trempé surface, Noir
- Supports individuels en fonte

#### Confort d'utilisation

- Technologie stepFlame : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

#### Brûleurs et puissance

- 5 brûleurs
- Gauche : Wok jusqu'à 4 kW (dépend du type de gaz)
- Avant centre : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière centre : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)

#### Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.

#### Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- gaz nat H 25 mbar (HU)
- gaz naturel L 25 mbar (NL)
- gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
- gaz liquide G30 37 mbar (PL)
- gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 58 x 752 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 610 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 11.5 kW

iQ500, Table gaz, 75 cm, Verre trempé  
EP7A6SB20

Cotes

