SIEMENS

# iQ500, Hotte murale, 60 cm, Inox
# LC67BHP50










## La hotte murale est puissante, a un taux d'extraction élevé et un design modern.

- ✓ iQdrive Motor : le moteur silencieux et puissant assure une évacuation efficace des vapeurs de cuisson et des odeurs.
- ✓ Led Light : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Délicieusement silencieuse : la hotte idéale pour cuisiner dans le calme.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ touchControl : grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

## Accessoires en option

LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

## Équipement

**Données techniques**

Couleur et matériau de la cheminée: ..... inox
Typologie: ..... Montage mural
Longueur du cordon électrique: ..... 130 cm
Niche d'encastrement: ..... GENERAL.N_A mm
Hauteur de la cheminée: ..... 582-908/568-1018 mm
Hauteur: ..... 46 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: ..... 550 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm
Poids net: ..... 14.5 kg
Type de commandes: ..... Electronique
Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 2 intensif
Débit d'air max. en évacuation: ..... 416 m³/h
Débit d'air position int. en recyclage: ..... 409 m³/h
Débit d'air max. en recyclage: ..... 330 m³/h
Débit d'air position int. en évacuation: ..... 674 m³/h
Débit d'air maximum: ..... 416 m³/h
Nombre de lampes: ..... 2
Niveau Sonore: ..... 60 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable
Code EAN: ..... 4242003831731
Puissance de raccordement: ..... 143 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: ..... Mural

4 242003 831731

SIEMENS

# iQ500, Hotte murale, 60 cm, Inox
# LC67BHP50

## Équipement

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 36.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/60 dB

**Design :**

**Puissance :**

**Fonctionnement/ Commande**

**Puissance :**

**Confort/Sécurité :**

**Confort :**

**Données techniques :**

**Informations techniques :**

- Hotte décorative murale 60 cm
- Hotte box intégrée de 60 cm
- Hotte inox
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Montage mural facile
- Commande touchControl
- Commandes électroniques
- Commande touchControl avec Affichage digital
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Commandes électroniques avec Commande touchControl et Affichage digital
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- easy to clean Avec cadre aérodynamique intérieur
- Variateur d'intensité lumineuse
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Intensité lumineuse : 267 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Cassette
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 417m³/h
- position intensive : 674 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 417 m³/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 417 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 417 m³/h, position intensive: 674 m³/h
- Dimensions du kit de recyclage CleanAir (HxLxP):
- 689 x 598 x 500mm - montage à l'extérieur de la cheminée
- 795-1139 x 598 x 500 mm - montage avec cheminée coulissante
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 47/60 dB
- Niveau sonore selon EN 60704-2-13 en évacuation : Fonctionnement max normal : Bruit air évac.puiss.St3 Ø 150: 60 DB dB(A) re 1 pWIntensive: Bruit air évac.puiss.int.Ø 150: 71 DB dB(A) re 1 pW
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- avec clapet anti retour
- Capacité d'extraction max.: 674 m³/h
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP) : 614-954 x 598 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 614-1064 x 598 x 500 mm
- Puissance de raccordement : 143 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Tension : 220 - 240 V.
- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obient les performances suivantes :
- Niveau d'extraction en mode recyclage :
- Max. normal : 330m³/h
- Intensif : 409m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Max. normal : 67dB(A) re 1 pW
- Intensif : 71 dB(A) re 1 pW

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

SIEMENS

# iQ500, Hotte murale, 60 cm, Inox
# LC67BHP50

## Cotes










