SIEMENS

iQ500, Hotte murale, 90 cm, Inox
LC97BHP50











Accessoires en option

LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ32CBB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR

La hotte murale est puissante, a un taux d'extraction élevé et un design modern.

- ✓ iQdrive Motor : le moteur silencieux et puissant assure une évacuation efficace des vapeurs de cuisson et des odeurs.
- ✓ Led Light : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ touchControl : grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.
- ✓ Puissant et silencieux : le moteur iQdrive.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:	inox
Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130 cm
Niche d'encastrement:	GENERAL.N_A mm
Hauteur de la cheminée:	582-908/568-1018 mm
Hauteur:	46 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:	550 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:	650 mm
Poids net:	17.0 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3 vitesses + 2 intensif
Débit d'air max. en évacuation:	438 m³/h
Débit d'air position int. en recyclage:	442 m³/h
Débit d'air max. en recyclage:	343 m³/h
Débit d'air position int. en évacuation:	719 m³/h
Débit d'air maximum:	438 m³/h
Nombre de lampes:	3
Niveau Sonore:	55 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium lavable
Code EAN:	4242003832028
Puissance de raccordement:	145 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Mural

SIEMENS

iQ500, Hotte murale, 90 cm, Inox
LC97BHP50

Équipement

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 34.4 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB

Design :

Puissance :

Fonctionnement/ Commande

Puissance :

Confort/Sécurité :

Confort :

Données techniques :

Informations techniques :

- Hotte décorative murale 90 cm
- Hotte box intégrée de 90 cm
- Hotte inox
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Montage mural facile
- Commande touchControl
- Commandes électroniques
- Commande touchControl avec Affichage digital
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Commandes électroniques avec Commande touchControl et Affichage digital
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- easy to clean Avec cadre aérodynamique intérieur
- Variateur d'intensité lumineuse
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Intensité lumineuse : 359 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Cassette
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 438m³/h
- position intensive : 719 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 438 m³/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 438 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 438 m³/h, position intensive: 719 m³/h
- Dimensions du kit de recyclage CleanAir (HxLxP):
- 689 x 898 x 500mm - montage à l'extérieur de la cheminée
- 795-1139 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée coulissante
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 45/55 dB
- Niveau sonore selon EN 60704-2-13 en évacuation : Fonctionnement max normal : Bruit air évac.puiss.St3 Ø 150: 55 DB dB(A) re 1 pWIntensive: Bruit air évac.puiss.int.Ø 150: 66 DB dB(A) re 1 pW
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- avec clapet anti retour
- Capacité d'extraction max.: 719 m³/h
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP) : 614-954 x 898 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 614-1064 x 898 x 500 mm
- Puissance de raccordement : 145 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Tension : 220 - 240 V.
- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obient les performances suivantes :
- Niveau d'extraction en mode recyclage :
- Max. normal : 343m³/h
- Intensif : 442m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Max. normal : 66dB(A) re 1 pW
- Intensif : 70 dB(A) re 1 pW

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

SIEMENS

iQ500, Hotte murale, 90 cm, Inox
LC97BHP50

Cotes







