

## iQ500, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre LC98KLV60



A+



### Accessoires en option

HEZG9AS00S	Adaptateur
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (rempl.)
LZ10AKR00	Kit de recyclage régénérable (ss chem.)
LZ10AKS00	Kit de recyclage régénérable ext.
LZ10AXK50	Canal de ventilation
LZ10AXL50	Canal de ventilation
LZ11AKB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11AKI16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11AKV16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
LZ11AXC56	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ11AXE61 :	
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Hotte inclinée au design unique qui possède un taux d'extraction élevé pour une performance accrue de la hotte.

- ✓ Moteur iQdrive : performant et agréablement silencieux.
- ✓ Le niveau de puissance de la hotte peut être adapté automatiquement avec le climateControl Sensor qui détecte la quantité de vapeurs et l'intensité des odeurs.
- ✓ Commande vocale : réglez la puissance et l'éclairage de votre hotte à la voix.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.
- ✓ Saturation du filtre : des performances maximales grâce à des informations à jour

### Équipement

#### Données techniques

Typologie: .....	Montage mural
Longueur du cordon électrique: .....	130.0 cm
Hauteur: .....	323 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: .....	450 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: .....	650 mm
Poids net: .....	22.4 kg
Type de commandes: .....	Electronique
Nombre de vitesses: .....	3 vitesses + 2 intensif
Débit d'aspiration max. en évacuation: .....	468 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: .....	460 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage: .....	378 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation: .....	836 m³/h
Débit d'air maximum: .....	468 m³/h
Nombre de lampes: .....	2
Niveau Sonore: .....	56 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur/évacuation d'air: .....	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: .....	Aluminium lavable
Code EAN: .....	4242003761328
Puissance de raccordement: .....	163 W
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50; 60 Hz
Type de prise: .....	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: .....	Mural
Mode d'arrêt différé: .....	10 min



## iQ500, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre LC98KLV60

### Équipement

#### Design

- Hotte inclinée

#### Brûleurs et puissance

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 1 moteur
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/56 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 468m³/h
- position intensive : 836 m³/h

#### Sécurité

- Home Connect : contrôle à distance
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson
- climateControl : détection automatique des vapeurs et des odeurs
- climateControl : détection automatique des odeurs et des vapeurs
- Commande touchControl avec affichage digital
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

#### Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique A+\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 30.1 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 163 W

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**iQ500, Hotte murale, 90 cm, Noir  
avec finition en verre  
LC98KLV60**

