SIEMENS

iQ500, Hotte îlot, 90 cm, Inox
LF98BIP50











La hotte d'îlot a un taux d'extraction élevé et un design exceptionnel.

- ✓ iQdrive Motor : le moteur silencieux et puissant assure une évacuation efficace des vapeurs de cuisson et des odeurs.
- ✓ Led Light : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Intensive Setting avec Automatic Revert : augmente temporairement la puissance de la hotte, puis repasse automatiquement à la vitesse normale après 6 minutes.
- ✓ touchControl : grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.
- ✓ Grease Filter Saturation : recevez une notification quand il est temps de nettoyer ou de remplacer les filtres.

Accessoires en option

LZ22CBI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ22CXC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ22FXD51	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ32CBB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée: ..... inox
Typologie: ..... Island/Ceilling
Longueur du cordon électrique: ..... 130 cm
Niche d'encastrement: ..... GENERAL.N_A mm
Hauteur de la cheminée: ..... 698-878/698-998 mm
Hauteur: ..... 46 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: ..... 550 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm
Poids net: ..... 29.2 kg
Type de commandes: ..... Electronique
Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 2 intensif
Débit d'air max. en évacuation: ..... 445 m³/h
Débit d'air position int. en recyclage: ..... 457 m³/h
Débit d'air max. en recyclage: ..... 353 m³/h
Débit d'air position int. en évacuation: ..... 867 m³/h
Débit d'air maximum: ..... 445 m³/h
Nombre de lampes: 4
Niveau Sonore: ..... 54 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242003832127
Puissance de raccordement: ..... 166 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: ..... Ilot

4 242003 832127

SIEMENS

iQ500, Hotte îlot, 90 cm, Inox
LF98BIP50

Équipement

- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 31.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 44/54 dB

Design :

Puissance :

Fonctionnement/ Commande

Puissance :

Confort/Sécurité :

Confort :

Données techniques :

Informations techniques :

- Hotte îlot 90 cm
- Hotte box intégrée de 90 cm
- Hotte inox
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- A fixer au plafond, au dessus de l' îlot de cuisson
- Commande touchControl
- Commandes électroniques
- Commande touchControl avec Affichage digital
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Commandes électroniques avec Commande touchControl et Affichage digital
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- easy to clean Avec cadre aérodynamique intérieur
- Variateur d'intensité lumineuse
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Intensité lumineuse : 423 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Cache-filtre design en inox lavable au lave-vaisselle
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 445m³/h
- position intensive : 867 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 445 m³/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 445 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 445 m³/h, position intensive: 867 m³/h
- Dimensions appareil avec module CleanAir (HxLxP): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 44/54 dB
- Niveau sonore selon EN 60704-2-13 en évacuation : Fonctionnement max normal : Bruit air évac.puiss.St3 Ø 150: 54 DB dB(A) re 1 pWIntensive: Bruit air évac.puiss.int.Ø 150: 69 DB dB(A) re 1 pW
- Non
- Capacité d'extraction max.: 867 m³/h
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP) : 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 744-1044 x 898 x 600 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement : 166 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Tension : 220 - 240 V.
- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obient les performances suivantes :
- Niveau d'extraction en mode recyclage :
- Max. normal : 353m³/h
- Intensif : 457m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Max. normal : 67dB(A) re 1 pW
- Intensif : 71 dB(A) re 1 pW

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

SIEMENS

iQ500, Hotte îlot, 90 cm, Inox
LF98BIP50

Cotes





