

iQ700, built-in fridge, 212.5 x 75.6 cm, charnières pantographes CI30RP02



Accessoires en option	
KS50ZUCP	FILTRE D'EAU SURGÉLATEURS/CIB36P00
Accessoires en option	
CI60Z200	Kit latéral chauffant 110V
FI30Z090	PANNEAU PORTE SNS POIGNÉE CI30RP00
CI10ZH10	POIGNÉE POUR TOUS MODÈLES SAUF CI36BP00
CI30Z010	GRILLE CHARNIÈRES À DROITE CI30RP00
CI60Z000	SET DE CONNECTION ENCA S-BY-SIDE

- ✓ Tiroirs hyperFresh premium 0 °C : des conditions de stockage optimales pour vos produits frais.
- ✓ bigCapacity : plus d'espace de stockage pour vos courses.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Système multiAirflow : des températures constantes pour prolonger la fraîcheur de vos produits.
- ✓ Clayettes en verre de sécurité : Verre de sécurité extra résistant et facile à nettoyer

Équipement

Données techniques

Poids brut:	388.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	166 kWh / an
Volume utile partie congélation:	0 l
Volume utile partie réfrigération:	467 l
Niveau sonore:	40 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Design:	Encastrable
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Largeur:	756 mm
Hauteur:	2125 mm
Profondeur:	608 mm
Poids net:	159.5 kg
Niche d'encastrement:	2134.0 x 762.0 x 610.0 mm
Porte habillable:	Possible en option
Charnière de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	non
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	300 cm
Niveau Sonore:	40 dB(A) re 1pW
Brasseur de froid:	Oui
Réglage d'économie d'énergie:	Oui
Technologie de refroidissement:	1 compresseur/1 cold circuit
Réfrigération rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de portes - réfrigérateur:	4
Porte réversible - Réfrigérateur:	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	non
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Verre
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Puissance de raccordement:	300 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50-60 Hz
Porte habillable:	Possible en option
Type d'installation:	Tout intégrable
Niveau Sonore:	40 dB(A) re 1pW
Certifié Energy Star:	non
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):	84 x 30 x 24_3_4_IN
Largeur de l'appareil (in):	29_3_4_1 /

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

Profondeur (in): 24
Dimension du produit emballé: 89.37 x 33.46 x 30.31
Poids net: 352.000 lbs



iQ700, built-in fridge, 212.5 x 75.6 cm, charnières pantographes CI30RP02

Cotes

30" (762 mm) Zone de fixation

A : Zone d'installation du raccordement au secteur.

B : La profondeur d'encastrement dépend de la conception de la cuisine.

84"-85 1/16" (2134 mm-2164 mm)

min. 4" (102 mm)

29 3/4" (756 mm) 24" (610 mm) 29 3/4" (756 mm)

84" (2134 mm) 79 7/8" (2029 mm)

7 1/8" (181 mm) 2 13/16"-4 3/16" (72-106 mm) 29 3/4" (756 mm) 4" (102 mm) 4" (102 mm)

30" (762 mm) 24" (610 mm) 1 8" (3 mm) 1 8" (3 mm) 14 5/16"*** (364 mm)

33" (830 mm) 29 3/4" (756 mm) 115° 90°

** La poignée de la porte doit être ajoutée à cette dimension

* Dépend de l'épaisseur de la porte de meuble. 3/4" (19 mm) convient pour la porte en acier inox. (accessoire en option).

3/4" (19 mm)*

Détail plinthe

181 102 max. 19 73-100

En se référant à la hauteur standard de l'appareil, la hauteur de la plinthe s'élève à 102 mm. L'épaisseur maximale de la plinthe est de 19 mm.