

**Série 4, built-under cooker hood, 60 cm, Marron
DUL63CC40**



Accessoires en option

DHZ2701 FILTRE A CHARBON ACTIF

La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.

Données techniques

Typologie: Built-in/Built-under
 Longueur du cordon électrique: 145.0 cm
 Poids net: 6.3 kg
 Type de commandes: Mécanique
 Nombre de vitesses: 3
 Débit d'aspiration max. en évacuation: 350 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage: 110 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau sonore: 72 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 100 / 120 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration: Recyclage ou Évacuation
 Accessoires en option: DHZ2701
 Puissance totale des lampes: 8 W
 Type de filtre à graisse: Filtre cassette
 Puissance de raccordement: 146 W
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Sous-encastable
 Matériau de la carrosserie: Laqué
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
 Dimension du produit emballé: 11.02 x 25.98 x 29.52
 Poids net: 14.000 lbs
 Poids brut: 22.000 lbs
 Localisation du moteur: Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour: non
 Longueur du cordon électrique: 145.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): 150 x 600.0 x 482.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 280 x 660 x 750 mm
 Poids net: 6.3 kg
 Poids brut: 10.2 kg



Série 4, built-under cooker hood, 60 cm, Marron DUL63CC40

La hotte sous-encastrable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.

Forme constructive :

- Hotte classique 60 cm

Puissance :

- Classe d'efficacité énergétique D* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 93.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : E*
- Classe d'efficacité éclairage : E*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 56/72 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 à vitesse normale en évacuation r: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
- Touches, 3 vitesses d'aspiration
- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Bandeau de finition aluminium brossé de serie

Confort/Sécurité

- Intensité lumineuse : 45 lux
- Température de couleur : 3000 K
- Commutateur à bouton-poussoir

Confort/Sécurité :

- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Visière en verre réglable

Informations techniques :


- Pour un montage en dessous d'une armoire suspendue ou au mur.

Données techniques :

- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 120 mm (100 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement : 146 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**Série 4, built-under cooker hood, 60
cm, Marron
DUL63CC40**



Mesures en mm