

iQ700, built-in freezer, 212.5 x 60.3 cm FI24DP02



A+



Accessoires intégrés

1 x flexible de connexion

Accessoires en option

FI50Z000	FILTRE D'EAU SURGÉLATEURS/CI36BP00
FI24Z290	PORTE SNS POIGNÉE FI24DP00/FI24DP30
FI24Z200	GRILLE CHARNIÈRES À DROITE FI24DP00
CI60Z100	PLAQUE CHAUFFANTE À L'ENCASTREMENT
CI60Z000	SET DE CONNECTION ENCA S-BY-SIDE
CI10Z090	POIGNÉE POUR TOUS MODÈLES SAUF CI36BP00

Congélateur CoolModul premium avec technologie noFrost et machine à glaçons automatique pour une praticité maximale

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ La fabrique de glace intégrée produit autant de glaçons que vous désirez, quand vous voulez
- ✓ De robustes surfaces de rangement métalliques sont synonymes de plus de stabilité et de confort hygiénique.
- ✓ Tiroirs de congélation de haute qualité en métal robuste, pour plus de robustesse.
- ✓ Contrôle électronique de la température : sélection précise et facile de la température souhaitée
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Grâce à ses différents modules, la série premium coolModul offre de la liberté d'agencement des appareils de conservation dans la cuisine.

Équipement

Données techniques

Catégorie de produit : Congélateur vertical
 Pose-libre / Intégré : Encastrable
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Classe climatique : SN-T
 Porte habillable : impossible
 Largeur appareil (mm) : 603
 Profondeur appareil (mm) : 608
 Dimensions du produit emballé (mm) : 2250 x 740 x 690
 Niche d'encastrement (mm) : 2134.0 x 610 x 610
 Signal d'alarme / dysfonctionnement : Visible et audible
 Système de montage de porte : Montage fixe
 Nombre de tiroirs/paniers : 2
 Nombre de compartiments de congélation à volet : 0
 Porte verrouillable : non
 Affichage température congélateur : Digital
 Éclairage : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 300
 Charnières de porte : À droite
 Poids net (kg) : 155,317
 Poids brut (kg) : 170,0
 Brasseur de froid : Oui
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Réglage d'économie d'énergie : Oui
 Congélation rapide : non
 Nombre de porte - congélateur : 2
 Porte réversible - Congélateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du congélateur : non
 Nombre de clayettes - congélateur : 2
 Porte réversible - Congélateur : non
 Porte inversible : non
 Puissance de raccordement (W) : 592
 Intensité (A) : 10
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Couleur de l'appareil : Non applicable
 Porte habillable : impossible
 Type d'installation : N/A
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 41
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Hauteur (in) : 83 3/4 "

Dimension du produit emballé : 88.58 x 27.16 x 29.13
 Poids net (lbs) : 342
 Poids brut (lbs) : 375

iQ700, built-in freezer, 212.5 x 60.3 cm FI24DP02

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 346 kWh/an
- Volume utile total : 306 l
- Volume net du congélateur: 306 l
- Autonomie en cas de coupure électrique : 14 h
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 41dB(A) re 1 pW
- Intégrable

Confort et sécurité

- coolConcept
- Technique de charnière plate
- Entrée et sortie d'air par le socle
- Ouverture de la porte jusqu'à 115° pour une sortie totale des tiroirs
- Socle réglable de 10,2 à 18,1 cm
- Commande électronique par TouchControl
- Choix de la langue sur le bandeau de commande
- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- Distributeur d'eau, de glace pilée, et de glaçons, éclairage LED, Syst. prév.agglo. glaçons, sécurité enfants et
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique
- Mode vacances
- Signal porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température

CONGÉLATEUR

- Fabrique automatique de glaçons
- Production de glaçons env. 1.9 kg / 24 h, bac à glace env. 1,5 kg
- Tuyau de raccordement à l'eau de 3 m, diamètre 3/4
- 4 clayettes en métal, dont 2 réglables en hauteur
- 2 paniers en métal sur rails télescopiques
- 2 balconnets, dont 1 compartiment avec joint magnétique
- Eclairage LED

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 212.5 x 60.3 x 60.8 cm
- Encastrement H x L x P: 213.4 cm x 61 cm x 61 cm
- Puissance de raccordement: 592 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- Accessoires: 1 x flexible de connexion
- Cable de branchement (résistant à l'eau) : 500 cm