

**Série 4, built-in freezer, 87.4 x 54.1 cm, Charnières à glissières GIV21VSE0**



**Accessoires intégrés**

1 x bac à glaçons

**Accessoires en option**

KFZ20AX0 PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU  
 KFZ20SX0 Porte en inox

**Le congélateur avec 3 tiroirs transparents : fournit une large place et une très bonne vue du contenu - très efficace.**

- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Low Frost** : dégivrez moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: ..... E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 176 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 96 l  
 Niveau sonore: ..... 36 dB(A) re 1 pW  
 Classe de niveau sonore: ..... C  
 Catégorie de produits: ..... Congélateur armoire  
 Type de construction: ..... Encastrable  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Classe climatique: ..... SN-ST  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Largeur appareil: ..... 541 mm  
 Profondeur appareil: ..... 545 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 950 x 620 x 640 mm  
 Signal d'alarme / dysfonctionnement: ..... Visuel et sonore  
 Processus de dégivrage: ..... Manuel  
 Système de montage de porte: ..... Montage à glissière  
 Nombre de tiroirs/paniers: ..... 3  
 Nombre de compartiments de congélation intérieurs: ..... 0  
 Porte verrouillable: ..... non  
 Affichage température congélateur: ..... Aucun  
 Eclairage: ..... non  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Charnière de porte: ..... Droite réversible  
 Poids net: ..... 34.9 kg  
 Poids brut: ..... 37.8 kg  
 Brasseur de froid: ..... non  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Réglage d'économie d'énergie: ..... non  
 Congélation rapide: ..... Oui  
 Porte réversible - Congélateur: ..... non  
 Compartiments inclinables dans la porte du congélateur: ..... non  
 Porte réversible - Congélateur: ..... non  
 Porte inversible: ..... Oui  
 Puissance de raccordement: ..... 90 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Type d'installation: ..... Tout intégrable  
 Certifié Energy Star: ..... non  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Niche d'encastrement (in): ..... X  
 Dimension du produit emballé: ..... 37.40 x 24.40 x 25.19  
 Poids net: ..... 77.000 lbs  
 Poids brut: ..... 83.000 lbs  
 Accessoires inclus: ..... 1 x bac à glaçons



## **Série 4, built-in freezer, 87.4 x 54.1 cm, Charnières à glissières GIV21VSE0**

**Le congélateur avec 3 tiroirs transparents : fournit une large place et une très bonne vue du contenu - très efficace.**

### **Puissance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 96 l
- Volume réfrigérateur : 0 l
- Volume congélateur : 96 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 4.3 kg
- Consommation énergétique : 176 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h
- Congélateur intégrable
- Montage tout intégrable

### **Design**

- Technique de porte entraînée
- Technique de porte entraînée
- Possibilité de combinaison avec un réfrigérateur intégrable

### **Confort et sécurité**

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Alarme sonore, Alarme visuelle

### **CONGELATEUR**

- 3 tiroirs de congélation transparents

### **INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Charnières à droite, réversibles

### **Dimensions**

- Dimensions (H x L x P) : 87.4 x 54.1 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm


### **Accessoires**

### **INFORMATIONS GENERALES**

#### **Environnement et sécurité**

#### **Installation**

**Série 4, built-in freezer, 87.4 x 54.1  
cm, Charnières à glissières  
GIV21VSE0**



A: Air  
B: Air

B1


A1

Sortie d'air  
min. 200 cm<sup>2</sup>



Ventilation dans  
le socle  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Sortie d'air min. 200



Ventilation dans le socle  
min. 200 cm<sup>2</sup>

