

iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm,
Noir
HB836GVB6



- ✓ Préchauffage rapide : faites monter votre four rapidement à température. Fonction coolStart : épargnez-vous le temps de préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ Home Connect : l'application mobile de votre cuisine intelligent
- ✓ cookControl Plus : réussissez toutes vos recettes.
- ✓ Sonde de cuisson 3 points : une sonde dotée de trois points de mesure, pour obtenir une cuisson exceptionnelle à tous les coups.
- ✓ Air pulsé 4D Plus : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux, pour des résultats exceptionnels.

Équipement

Données techniques

| | |
|--|--|
| Poids brut: | 40.3 kg |
| Design: | Encastrable |
| Système de nettoyage intégré: | Nettoyage ecoClean, Hydrolyse |
| Niche d'encastrement: | 585-595 x 560-568 x 550 mm |
| Dimensions appareil H x L x P: | 595x594x548 mm |
| Dimensions du produit emballé: | 670 x 670 x 680 mm |
| Matériau du bandeau: | Verre |
| Matériau de la porte: | Verre |
| Poids net: | 37.9 kg |
| Volume utile du four: | 71 l |
| Modes de cuisson: | Air pulsé 4D, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud |
| Longueur du cordon électrique: | 120.0 cm |
| Eclairage intérieur - cavité 1: | 1 |
| Rails télescopiques: | 3 niveaux |
| Accessoires inclus: | 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse |
| Puissance de l'élément de grillage du four 1: | 2800 W |
| Puissance de l'élément de convection - four 1: | 2200 W |
| Classe d'efficacité énergétique: | A |
| Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): | 0.90 kWh/cycle |
| Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): | 0.74 kWh/cycle |
| Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): | 87.1 % |
| Puissance de raccordement: | 3600 W |
| Intensité: | 16 A |
| Tension: | 220-240 V |
| Fréquence: | 50; 60 Hz |
| Type de prise: | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Type d'énergie: | Électrique |
| Niche d'encastrement (in): | x |
| Dimension du produit emballé: | 26.37 x 26.37 x 26.77 |
| Poids net: | 83.000 lbs |
| Poids brut: | 89.000 lbs |



4 242003 789551

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ625071 Tôle à griller, HZ631070 :, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 :, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ664000 :, HZ66X650 Accessory, HZ6BMA00 KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm, Noir HB836GVB6

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 13 modes de cuisson :
- air pulsé 4D, hotAir Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur de sol, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud
- Réchauffement rapide automatique
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
- cookControl Plus
- Sonde de cuisson 3 points
- Éclairage halogène, Éclairage du four désactivable
- Programmateur électronique "Easy-clock"

Nettoyage :

- Nettoyage Ecoclean paroi arrière

Design :

- Cavité intérieure en noir diamant

Accessoires inclus :

- tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :

- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle
Touche marche Interrupteur au contact de la porte

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C

iQ700, built-in oven, 60 x 60 cm,
Noir
HB836GVB6

Cotes

Mesures en mm

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|---|-------------------------------------|------------------|
| Table de cuisson à induction | appliqué 37 mm | affleurant 38 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 47 mm | 48 mm |
| table de cuisson à gaz | 30 mm | 38 mm |
| table de cuisson électrique | 27 mm | 30 mm |

Mesures en mm