



iQ500, free-standing induction cooker, Inox HL9S5A340



- ✓ Votre four atteint plus rapidement la température souhaitée - Préchauffage rapide
- ✓ Boutons rétroéclairés pour une manipulation simple - lightControl
- ✓ Air pulsé 3D : cuisson parfaite sur 3 niveaux.

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
Couleur de la façade : Inox, Noir
Dimensions du produit : 850-865 x 600 x 600 mm
Poids net : 60,0 kg
Poids brut : 64,3 kg
Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, convection naturelle, Gril 3 puissances, Gril ventilé, position pizza
Système de nettoyage intégré : Hydrolyse, partiellement catalytique
Accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x pôle universelle
Puissance de l'élément de grillage du four 1 : 2800 W
Classe énergétique - (2010/30/EC) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,98 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,79 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,2 %
Puissance de raccordement : 7900 W
Intensité : 20 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : sans fiche (raccordement électrique par un électricien)
Type de câble de connexion : 1-phase, 2-phase, 3-phase, Conducteur neutre
Couleur de la façade : Inox, Noir
Type d'énergie : Électricité
Poids brut : 142,000 lbs
Dimensions du produit : 850-865 x 600 x 600 mm
Dimensions du produit emballé : 960 x 680 x 655 mm

Accessoires intégrés

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x pôle universelle

Accessoires en option

- | | |
|----------|---------------------------------|
| HZ915003 | PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L |
| HZ625071 | Tôle à griller |
| HZ533000 | Plat ultra profond |
| HZ438301 | |
| HZ438201 | |
| HZ431002 | |
| HZ333001 | Couvercle pour lèchefrite Profi |
| HZ327000 | PIERRE A PAIN |
| HZ317000 | PLAT A PIZZA |



4 242003 807651



iQ500, free-standing induction cooker, Inox HL9S5A340

Équipement

- Table Vitrocéramique
- 3 foyers induction
- Avant gauche: Foyer normal 1.8 kW
- Arrière gauche: Foyer normal 1.8 kW
- Arrière droit : Foyer normal 1.4 kW
- Avant droit : Foyer normal 2.2 kW
- Zone combinée
-
- Écran fonctionnel digital
- Commande touchSlider
- 17 positions de réglage
- Timer coupe-circuit pour chaque foyer
- Minuteur
- quickStart
- reStart
- combiMove
- Fonction powerBoost possible pour toutes les zones de cuisson à induction dont 1 PowerBoost de 4.4 kW
- 2 niveaux indicateurs de chaleur résiduelle
- Reconnaissance casserole
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Fonction powerManagement
- Affichage de la consommation énergétique
- Touche sensitive On/Off pour la table de cuisson

Type de four/Modes de cuisson

- 7 modes de cuisson :
- air pulsé 3D, convection naturelle, Gril air pulsé, position pizza, Chaleur de sol, Air pulsé doux, Gril grande surface
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume 66 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Cage de suspension
- Tiroir télescopique en option

Design :

- lightControl : bouton rétroéclairé
- Cavité en Intérieur émaillé

Nettoyage :

- Nettoyage Ecoclean paroi arrière
- Intérieur de porte plein verre

Confort/Sécurité

- Ecran LCD
- Horloge électronique
- 10 cookControl
- Préchauffage booster
- Eclairage halogène
- Porte du four avec softClose
- Tiroir de rangement

Accessoires inclus :

- tôle de cuisson émaillée, pôle universelle, grille

Confort/Sécurité :

- Sécurité enfants
-
- Faible température de fenêtre max. 50°C
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : Asur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole :0.98 kWh
- Consommation énergétique air chaud :0.79 kWh
- Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité :66 l

Données techniques :

- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 7.9 kW

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 850 x 600 x 600 mm
- Pieds réglables