

iQ300, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Stainless steel HR214ABS0



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 ;, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 ;, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couverture pour poêle professionnelle

Équipement

Données techniques

Poids brut:	36.2 kg
Design:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	Hydrolyse
Niche d'encastrement:	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:	595 x 594 x 548 mm
Dimensions du produit emballé:	675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:	Verre
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	34.2 kg
Volume utile du four:	71 l
Modes de cuisson:	Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
Nombre de lampe(s):	1
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1:	1
Rails télescopiques:	Accessoires
Accessoires inclus:	1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1:	2700 W
Puissance de l'élément de convection - four 1:	2200 W
Classe d'efficacité énergétique:	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.97 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	95.3 %
Puissance de raccordement:	3400 W
Intensité:	16 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'énergie:	Électrique
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	26.57 x 25.98 x 27.16
Poids net:	75.000 lbs
Poids brut:	80.000 lbs
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Poids net:	34.2 kg

