

iQ300, free-standing fridge-freezer with freezer at top, 161 x 60 cm, Blanc KD29VWV30



Congélateur Top coolEfficiency avec hyperFresh pour garder fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps, plus la technologie lowFrost pour moins de dégivrage

- ✓ Les fruits et légumes placés dans le tiroir hyperFresh restent frais plus longtemps grâce à la régulation de l'humidité.
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Le rack à bouteilles permet un rangement sûr pour tous les types de bouteilles
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Largeur appareil (mm) : 600
 Profondeur appareil (mm) : 650
 Poids net (kg) : 60,707
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Froid ventilé : Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39
 Brasseur de froid : non
 Réfrigération rapide : non
 Congélation rapide : non
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : Oui
 Nombre de porte -réfrigérateur : 3
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Etagère électrique/motorisée : non
 Matériau des clayettes : Verre
 Alarme de porte ouverte du congélateur : non
 Fabrication de glace automatique : non
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 25
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Couleur de l'appareil : Blanc
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 65.74 x 26.37 x 30.31
 Poids net (lbs) : 134,000
 Poids brut (lbs) : 145,000

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS10Z030
 KS10Z010



iQ300, free-standing fridge-freezer with freezer at top, 161 x 60 cm, Blanc KD29VW30

Équipement

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Volume utile total : 264 l
- Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 194 l
- Congélateur **** : Volume utile 70 l
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Pose-libre

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Porte haute
- Porte haute, blancs
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température (LED)
- Super-congélation
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Clayette à bouteilles chromée
- 3 balconnets
- 1 grands et 2 petits balconnets
- 4 clayettes en verre de sécurité dont 3 coulissantes easyAccess
- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
-
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

CONGELATEUR

- Technologie lowFrost

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm

Accessoires

- 3 x casier à oeufs# 1 x A**0023

INFORMATIONS GENERALES

Environnement et sécurité

Installation


Dimensions

Puissance et consommation

- Confort et sécurité

iQ300, free-standing fridge-freezer with freezer at top, 161 x 60 cm, Blanc KD29VW30

Cotes



Nom de l'appareil	A	B	C	D	E	F	G	H
KD2929 (poignée int.)	1810	600	650	580	610	1200	600	690
KD2923 (poignée ext.)	1780	600	650	580	610	1200	600	690
KD2933 (poignée ext.)	1780	600	650	580	610	1200	600	690
KD2943 (poignée ext.)	1780	700	650	580	710	1300	600	690
KD2947 (poignée ext.)	1810	700	650	580	710	1300	600	690
KD2958 (poignée int.)	1810	700	700	700	710	1420	700	810
KD2958 (poignée ext.)	1810	700	700	700	710	1420	810	810

Description

(A) Hauteur
 (B) Hauteur
 (C) Hauteur
 (D) Profondeur de porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement flexible
 (E) Profondeur de meuble sans pièce d'écartement flexible
 (F) Profondeur de porte ouverte à 90°
 (G) Profondeur de porte ouverte sans poignée, sans pièce d'écartement flexible
 (H) Profondeur de porte fermée avec poignée et sans pièce d'écartement flexible
 (I) Profondeur de porte fermée sans poignée avec pièce d'écartement flexible

Mesures en mm