

iQ100, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 176 x 60 cm, KG33NNL31



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Combiné NoFrost avec contrôle électronique de la température et Fresh Box avec fond ondulé

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ La touche de super-congélation avec arrêt automatique permet de diminuer temporairement la température afin de congeler rapidement des aliments frais
- ✓ multiAirflow pour une circulation de l'air optimale et une température uniforme à tous les niveaux
- ✓ Clayettes très résistantes, en verre de sécurité, faciles à nettoyer
- ✓ freshSense: sensors that keep the inside temperature steady for longer food freshness

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Largeur appareil (mm) : 600
 Profondeur appareil (mm) : 660
 Poids net (kg) : 59,251
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : non
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42
 Brasseur de froid : Oui
 Réfrigération rapide : non
 Congélation rapide : non
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : non
 Nombre de porte -réfrigérateur : 3
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : non
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Étagère électrique/motorisée : non
 Alarme de porte ouverte du congélateur : non
 Fabrication de glace automatique : non
 Puissance de raccordement (W) : 100
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 19
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 71.85 x 25.98 x 30.11
 Poids net (lbs) : 131,000
 Poids brut (lbs) : 143,000



iQ100, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 176 x 60 cm, KG33NNL31

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation électrique : 0.623 kWh/24h
- Volume utile total : 279 l
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW

Design

- Portes finition inox, côtés chromé-metal
- Poignée horizontale intégrée
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- noFrost MultiAirflow
- Régulation électronique de la température (LED)
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Les 2 compartiments sont auto-dégivrants

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 192 l
- Système active noFrost multiFlux
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 1 coulissante EasyAccess
- 1 grands et 2 petits balconnets

Système de conservation

- fresh-Box : compartiment avec fond ondulé pour fruits et légumes

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 87 l
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 19 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau easyAccess avec poignées

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 66 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- 3 x casier à oeufs#

**iQ100, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 176 x 60 cm,
KG33NNL31**

Cotes

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KG33 (Poignée intérieure)	1760	600	660	590	600	1210	12

Description

- a) Hauteur
- b) Largeur
- c) Profondeur avec porte fermée, sans poignée
- d) Profondeur de l'armoire
- e) Largeur avec porte ouverte jusqu'à 90°
- f) Profondeur avec porte ouverte
- g) Emplacement pour le montage dans l'évidement ou l'armoire intégrée

Mesures en mm