

iQ300, free-standing  
fridge-freezer with freezer at  
bottom, 201 x 60 cm, Inox  
KG39VVLEA



Combiné coolEfficiency avec compartiment hyperFresh pour garder les fruits et légumes frais plus longtemps, plus lowFrost pour un dégivrage facilité et moins fréquent

- ✓ hyperFresh : un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.
- ✓ lowFrost : réduit la formation de glace, la consommation d'énergie et la fréquence de dégivrage.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Tiroir bigBox : plus d'espace pour vos produits surgelés volumineux.
- ✓ Clayettes coulissantes easyAccess : tous vos aliments à portée de vue et de main.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E  
Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 233 kWh / an  
Volume utile partie congélation: ..... 94 l  
Volume utile partie réfrigération: ..... 249 l  
Niveau sonore: ..... 39 dB(A) re 1pW  
Classe de niveau sonore: ..... C  
Design: ..... Pose-libre  
Nombre de compresseurs: ..... 1  
Nombre de circuit de froid: ..... 1  
Largeur: ..... 600 mm  
Hauteur: ..... 2010 mm  
Profondeur: ..... 650 mm  
Poids net: ..... 71.1 kg  
Porte habillable: ..... livré sans façade  
Charnière de porte: ..... Droite réversible  
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: ..... 2  
Clayettes spéciales bouteille: ..... non  
Froid ventilé: ..... Non  
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... non  
Porte inversible: ..... Oui  
Longueur du cordon électrique: ..... 240.0 cm  
Niveau Sonore: ..... 39 dB(A) re 1pW  
Brasseur de froid: ..... non  
Réfrigération rapide: ..... non  
Congélation rapide: ..... Oui  
Compartiment à température contrôlé: ..... non  
Contrôleur d'humidité: ..... Oui  
Nombre de portes - réfrigérateur: ..... 4  
Porte réversible - Réfrigérateur: ..... Oui  
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: ..... Oui  
Stockage (en gallon): ..... Oui  
Nombre de gallon dans le réservoir: ..... 1  
Étagère électrique/motorisée: ..... non  
Matériau des clayettes: ..... Safety glass  
Alarme de porte ouverte du congélateur: ..... non  
Fabrique de glace automatique: ..... non  
Intensité: ..... 10 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50 Hz  
Autonomie en cas de coupure de courant (h): ..... 17 h  
Porte habillable: ..... livré sans façade  
Niveau Sonore: ..... 39 dB(A) re 1pW  
Certifié Energy Star: ..... non  
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Niche d'encastrement (in): ..... x  
Dimension du produit emballé: ..... 81.49 x 25.82 x 30.94  
Poids net: ..... 157.000 lbs

KS10Z010 :  
KS10Z030 :

Poids brut: ..... 172.000 lbs



## iQ300, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 201 x 60 cm, Inox KG39VVLEA

### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 343 l
- Volume réfrigérateur : 249 l
- Volume congélateur : 94 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 4.5 kg
- Consommation énergétique : 233 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

### Design

- Portes finition inox
- Poignées verticales intégrées
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température (LED)
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigération dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR

- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- 1 grands et 3 petits balconnets

### Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.

### CONGELATEUR

- Technologie lowFrost
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm


### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Voltage 220 - 240 V

### Accessoires

- casier à oeufs

iQ300, free-standing  
fridge-freezer with freezer at  
bottom, 201 x 60 cm, Inox  
KG39VVLEA

		<table><tr><th>Nom de l'appareil</th><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>d</th><th>e</th><th>f</th><th>g</th><th>h</th></tr><tr><td>KG39 / KGE39 (poignée intérieure)</td><td>2010</td><td>600</td><td>650</td><td>580</td><td>600</td><td>1200</td><td>650</td><td>690</td></tr><tr><td>KG39 / KGE39 (poignée extérieure)</td><td>2010</td><td>600</td><td>650</td><td>580</td><td>640</td><td>1200</td><td>690</td><td>690</td></tr><tr><td>KGE49 (poignée intérieure)</td><td>2010</td><td>700</td><td>650</td><td>580</td><td>700</td><td>1300</td><td>650</td><td>690</td></tr><tr><td>KGE49 (poignée extérieure)</td><td>2010</td><td>700</td><td>650</td><td>580</td><td>740</td><td>1300</td><td>690</td><td>690</td></tr></table>									Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h	KG39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690	KG39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690	KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690	KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690
Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h																																															
KG39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690																																															
KG39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690																																															
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690																																															
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690																																															
		<table><tr><th>Description</th></tr><tr><td>a) Hauteur</td></tr><tr><td>b) Largeur</td></tr><tr><td>c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible</td></tr><tr><td>d) Profondeur de l'élément sans entretoise flexible</td></tr><tr><td>e) Largeur avec porte ouverte à 90°</td></tr><tr><td>f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible</td></tr><tr><td>g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible</td></tr><tr><td>h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible</td></tr></table>								Description	a) Hauteur	b) Largeur	c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible	d) Profondeur de l'élément sans entretoise flexible	e) Largeur avec porte ouverte à 90°	f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible	g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible	h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible																																					
Description																																																							
a) Hauteur																																																							
b) Largeur																																																							
c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible																																																							
d) Profondeur de l'élément sans entretoise flexible																																																							
e) Largeur avec porte ouverte à 90°																																																							
f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible																																																							
g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible																																																							
h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible																																																							
		Mesures en mm																																																					