

iQ300, built-in fridge, 122.5 x 56 cm KI41RVF30



A++



Réfrigérateur intégré avec compartiment pour conserver les fruits et légumes frais plus longtemps grâce à la freshBox, avec une efficacité énergétique A++

- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Clayettes très résistantes, en verre de sécurité, faciles à nettoyer
- ✓ freshSense: sensors that keep the inside temperature steady for longer food freshness

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Largeur appareil (mm) : 541
 Hauteur (mm) : 1221
 Profondeur appareil (mm) : 545
 Poids net (kg) : 46,404
 Niche d'encastrement (mm) : 1225.0 x 560 x 550
 Porte habillable : Possible, avec accessoire
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 5
 Clayettes spéciales bouteille : non
 Froid ventilé : Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 37
 Brasseur de froid : non
 Réglage d'économie d'énergie : non
 Technologie de refroidissement : 1 compressor/1 cold circuit
 Réfrigération rapide : Oui
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : non
 Nombre de porte -réfrigérateur : 4
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Nombre surfaces de rangement : 6
 Étagère électrique/motorisée : non
 Matériau des clayettes : plastique, Verre
 Alarme de porte ouverte du congélateur : non
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 105,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 211
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 0
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 0
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Couleur de l'appareil : Non applicable
 Porte habillable : Possible, avec accessoire
 Type d'installation : Intégration total
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 37
 Certifié Energy Star : non
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in) : x x
 Dimension du produit emballé : 50.78 x 24.40 x 25.19
 Poids net (lbs) : 102,000
 Poids brut (lbs) : 110,000

Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS10Z020
 KF40ZSX0 Porte en inox
 KF40ZAX0

iQ300, built-in fridge, 122.5 x 56 cm KI41RVF30

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 105 kWh/an
- Volume utile total : 211 l
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Puissance de raccordement: 90 W
- Classe climatique : SN-T

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température (LED)
- Eclairage LED
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Charnières à droite, réversibles

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 211 l
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- 1 bac à légumes transparent
- 4 balconnets

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 122.1 x 54.1 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm

Accessoires

- 2 x casier à oeufs#

iQ300, built-in fridge, 122.5 x 56 cm KI41RVF30

Cotes

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Sortie d'air
min. 200 cm²

