

iQ700, built-in fridge, 177.5 x 56 cm, Charnières pantographes softClose KI81FHOD0



- ✓ hyperFresh Premium 0 °C – Des conditions de stockage optimales pour vos produits frais.
- ✓ Porte-bouteilles – Vos bouteilles sont bien rangées, en sécurité et facilement accessibles.
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Clayette varioShelf : permet d'adapter l'espace de rangement aux produits particulièrement hauts

Équipement

Données techniques

Poids brut:	170.000 lbs
Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation énergétique annuelle moyenne:	120 kWh / an
Volume utile partie congélation:	0 l
Volume utile partie réfrigération:	289 l
Niveau sonore:	36 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	C
Design:	Encastrable
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Largeur:	558 mm
Hauteur:	1772 mm
Profondeur:	545 mm
Poids net:	72.0 kg
Niche d'encastrement:	1775.0 x 560 x 550 mm
Porte habillable:	livré sans façade
Charnière de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	6
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Niveau Sonore:	37 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid:	non
Réglage d'économie d'énergie:	non
Technologie de refroidissement:	1 compressor/1 cold circuit
Réfrigération rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de portes - réfrigérateur:	4
Porte réversible - Réfrigérateur:	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Verre, plastique
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Pouvoir de congélation:	0 kg
Porte habillable:	livré sans façade
Type d'installation:	Tout intégrable
Niveau Sonore:	37 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star:	non
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	72.44 x 24.01 x 25.19
Poids net:	159.000 lbs

Accessoires en option

KSGGZM00 Beurrier



**iQ700, built-in fridge, 177.5 x 56
cm, Charnières pantographes
softClose
KI81FHOD0**

Équipement

- Technique de charnière plate
- Montage facile

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 289 l
- Volume réfrigérateur : 289 l
- Consommation énergétique : 120 kWh/a kWh/an
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Classe climatique : SN-T

Design

- Éclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- home Connect : Contrôle à distance
- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- 7 clayettes en verre de sécurité (6 réglables en hauteur)
- Clayette à bouteilles chromée
- 5 balconnets

Système de conservation

- 2 compartiments hyperFresh premium 0°C - gardent viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- casier à oeufs

Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Environnement et sécurité

Installation

INFORMATIONS GENERALES

iQ700, built-in fridge, 177.5 x 56 cm, Charnières pantographe softClose
KI81FHOD0

Cotes

The technical drawings include:

- A perspective view of the fridge unit labeled (A).
- Two side-view diagrams showing the hinge mechanism with dimensions (A), (A1), and (A2).
- A top-view diagram showing a depth dimension of 545.
- A detail of the hinge profile with a minimum depth dimension of min. 40.
- Two diagrams illustrating the door's weight distribution and the force (F) applied during closing, with labels X and >.

Sortie d'a min. 200

Ventilatio dans le sc min. 200

Poids maxim

Les portes d le poids autc et nuire à so

T : hauteur c de l'appareil Charnières e 1500-17

Mesures en Recommar libre pour c

Les dimens dans le tab d'assurer u portes de l' d'endomm