

iQ500, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI87SADD0



KS10Z020 :
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais 2 fois plus longtemps avec une efficacité énergétique A+++

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): D
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 165 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 62 l
 Volume utile partie réfrigération: 208 l
 Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: B
 Design: Encastrable
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Largeur: 558 mm
 Hauteur: 1772 mm
 Profondeur: 545 mm
 Poids net: 66.0 kg
 Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Porte habillable: livré sans façade
 Charnière de porte: Droite réversible
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Froid ventilé: Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte inversible: Oui
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Niveau Sonore: 35 dB(A) re 1 pW
 Brasseur de froid: non
 Réfrigération rapide: Oui
 Congélation rapide: Oui
 Compartiment à température contrôlé: non
 Contrôleur d'humidité: Oui
 Nombre de portes - réfrigérateur: 4
 Porte réversible - Réfrigérateur: Oui
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
 Stockage (en gallon): Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir: 1
 Étagère électrique/motorisée: non
 Matériau des clayettes: Safety glass
 Alarme de porte ouverte du congélateur: non
 Fabrique de glace automatique: non
 Puissance de raccordement: 120 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12 h
 Porte habillable: livré sans façade
 Niveau Sonore: 35 dB(A) re 1 pW
 Certifié Energy Star: non
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter

Niche d'encastrement (in): x
Dimension du produit emballé: 72.44 x 24.01 x 25.19
Poids net: 145.000 lbs
Poids brut: 156.000 lbs



iQ500, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI87SADD0

- coolEfficiency
- Technique de charnière plate
- Montage facile easyInstallation

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 270 l
- Volume réfrigérateur : 208 l
- Volume congélateur : 62 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 5 kg
- Consommation énergétique : 165 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec affichage digital
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Mode vacances
- Signal porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

REFRIGERATEUR

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 5 balconnets

Système de conservation

- hydroFresh Box

CONGELATEUR

- Technologie lowFrost
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 120 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons, 1 x A**0024
- Système "stop bouteilles"




iQ500, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI87SADD0

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.