

iQ100
LC64BA521
LC64BA521 - inox
Cheminée boîtier
Hotte décorative murale
60 cm

D



La hotte décoration murale, avec son fort pouvoir d'extraction, s'accordera parfaitement à votre cuisine.

- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 64 dB.
- ✓ les 460 m3/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : Stainless steel
 Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur de la cheminée : 582-894/582-1004
 Hauteur du produit, sans cheminée : 60
 Poids net (kg) : 11,638
 Type de commandes : Mécanique
 Nombre de vitesses : 3
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 460
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 300
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 64
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Accessoires en option : HZG9AS00S, LZ12250, LZ12350, LZ53250, LZ53251, LZ56200, LZ57000
 Type de lampes utilisées : Halogènes
 Puissance totale des lampes : 60
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance de raccordement (W) : 160
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Type d'installation : Montage mural
 Matériau de la carrosserie : Stainless steel
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : l x x
 Dimension du produit emballé : 15.94 x 23.42 x 26.96
 Poids net (lbs) : 26
 Poids brut (lbs) : 33
 Localisation du moteur : Intégré dans le fût de la hotte
 Clapet anti-retour : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 642-1064 x 600 x 500
 Dimensions du produit emballé (mm) : 405 x 595 x 685
 Poids net (kg) : 11,638
 Poids brut (kg) : 15,0

Accessoires en option

LZ57000	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE CLEANAIR
LZ53251	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ53250	KIT DE RECYCLAGE
LZ12350	EXTENTION DE CHEMINEE 1500 OU 1945 MM
LZ12250	EXTENTION DE CHEMINEE 1000 OU 1445 MM



iQ100
LC64BA521
LC64BA521 - inox
Cheminée boîtier
Hotte décorative murale
60 cm

Équipement

Forme constructive :

Design:

Mode et puissance :

Environnement et sécurité :

Confort :

Dimensions :

- 60 cm Hotte décorative murale
 - inox
 - Conçue pour un montage mural au-dessus de la table de cuisson
 - En mode évacuation ou recyclage
 - Kit de recyclage intégré
 - Eclairage du plan de travail: 2 x H3
 - Filtre à graisse métallique, lavable(s) au lave-vaisselle
 - Touches à bascule
 - 3 niveaux de puissance dont 2 puissances intenses
 - Double surface d'aspiration
 - Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm : 460 m³/h
 - Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 64 dB(A) re 1 pW
 - Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir module (HxLxP): 711 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 831-1161 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
 - Puissance de raccordement: 160 W
 - Adaptations spéciales de cheminée possible
 - Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 642-954 x 600 x 500 mm
 - Dimensions de l'appareil recyclage d'air (hxlpx) : 642-1064 x 600 x 500 mm
 - Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
 - Luminosité: 270 lux
 - Température de couleur# 2700 K
 - Classe d'efficacité énergétique: D sur une échelle allant de A++ à E
 - Consommation d'énergie moyenne# 5.1 kWh/an*
 - Classe d'efficacité d'aspiration# D
 - Classe d'efficacité d'éclairage# G
 - Classe d'efficacité du filtre à graisse# D
 - Niveau sonore min./max., programme normal# 54/64 dB
- *Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ100
 LC64BA521
 LC64BA521 - inox
 Cheminée boîtier
 Hotte décorative murale
 60 cm

Cotes

