

iQ700, wall-mounted cooker hood, 60 cm, LC67BF532



Accessoires en option

LZ57000	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ53251	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ53250	KIT DE RECYCLAGE
LZ12350	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ12250	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)

La hotte décoration murale, avec son fort pouvoir d'extraction, s'accordera parfaitement à votre cuisine.

- ✓ les 680 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 58 dB.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air lorsque les fumées sont denses. Un retour automatique en position normale a lieu après 6 min.

Équipement

Données techniques

Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur de la cheminée : 582-908/582-1018
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46
 Poids net (kg) : 14,634
 Type de commandes : Electronique
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 430
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 360.0
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 680
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 58
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Accessoires en option : HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ12250, LZ12350, LZ50660, LZ53250, LZ53251, LZ56200, LZ57000
 Type de lampes utilisées : LED
 Puissance totale des lampes : 6
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance de raccordement (W) : 136
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Type d'installation : Montage mural
 Matériau de la carrosserie : Stainless steel
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
 Dimension du produit emballé : 23.03 x 25.59 x 26.37
 Poids net (lbs) : 32
 Poids brut (lbs) : 43
 Localisation du moteur : Intégré dans le fût de la hotte
 Clapet anti-retour : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 628-1064 x 600.0 x 500.0
 Dimensions du produit emballé (mm) : 585 x 650 x 670
 Poids net (kg) : 14,634
 Poids brut (kg) : 19,7



iQ700, wall-mounted cooker hood, 60 cm, LC67BF532

Équipement

Forme constructive :

- Hotte décorative murale 60 cm

Mode et puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 430 m³/h
- position intensive : 680 m³/h

Confort :

- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Commande électronique par boutons-poussoirs
- Touches à Variateur de puissance à 3 vitesses dont 1 intensive
- Aspiration à double flux
- Cadre intérieur
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes

Design:

- Cheminée boîtier 45 mm
- Eclairage du plan de travail: 2 x LED 3 W
- Intensité lumineuse : 745 lux
- Température de couleur# 3500 K

Environnement et sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique: A+ sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation d'énergie moyenne#28.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité d'éclairage# A
- Classe d'efficacité du filtre à graisse#C
- Niveau sonore min./max., programme normal# 47/58 dB
- Exploitation économique en énergie grâce à une soufflerie haute performance à double flux avec technologie de moteur iQdrive
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)Intensif : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)

Dimensions :

- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 628-954 x 600 x 500 mm
- Dimensions de l'appareil recyclage d'air (hxlpx) : 628-1064 x 600 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir module (HxLxP): 689 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure809-1139 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Puissance de raccordement: 136 W
- Montage mural facile

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014