

iQ300, Hotte murale, 60 cm, Inox LC67BHM50



Accessoires en option

HZG9AS00S Adaptateur, LZ00XXP00 Filtre à charbon régénérable (remplc.), LZ10FXJ00 KIT DE RECYCLAGE, LZ11DXB14 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, LZ11DXI14 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, LZ11DXI16 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +, LZ11FXC56 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, LZ11FXD51 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE, LZ12250 EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM, LZ12350 EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM, LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, LZ50660 Paroi murale, LZ50661 Crédence

Hotte design box avec un haut niveau d'extraction.

- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.
- ✓ Vitesse intensive avec retour automatique à la vitesse normale

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée: inox
 Typologie: Montage mural
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur de la cheminée: 583-912/583-1022 mm
 Hauteur du produit, sans cheminée: 53 mm
 Poids net: 12.2 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 vitesses + 1 intensif
 Débit d'aspiration max. en évacuation: 459 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 499 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage: 404 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 752 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau Sonore: 64 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration: Recyclage ou évacuation
 Accessoires en option: HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ10FXJ00, LZ11DXB14, LZ11DXI14, LZ11DXI16, LZ11FXC56, LZ11FXD51, LZ12250, LZ12350, LZ31XXB16, LZ50660, LZ50661
 Type de lampes utilisées: LED
 Type de filtre à graisse: Filtre cassette
 Indicateur de changement de filtre: Non
 Puissance de raccordement: 255 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Mural
 Matériau de la carrosserie: Inox
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
 Dimension du produit emballé: 19.29 x 25.59 x 28.74
 Poids net: 27.000 lbs
 Poids brut: 37.000 lbs
 Localisation du moteur: Intégré dans le fût de la hotte
 Clapet anti-retour: Oui
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) 635-1075 MM x 600.0 x 500.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 490 x 650 x 730 mm
 Poids net: 12.2 kg
 Poids brut: 16.7 kg



iQ300, Hotte murale, 60 cm, Inox LC67BHM50

Équipement

Forme constructive :

- Hotte décorative murale 60 cm

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Capacité d'extraction max.: 752 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 458 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 458 m³/h, position intensive: 752 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal :458m³/h
- position intensive :752 m³/h
- Capacitor energy efficient

Confort :

- Commandes électroniques avec Commande touchControl et affichage digital
- Commandes électroniques
- Aspiration à double flux
- Couvercle de filtre en acier inoxydable, ajouré et passant au lave-vaisselle
- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes

Design :

- Cheminée boîtier
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Intensité lumineuse : 242 lux
- Température de couleur : 3500 K

Confort/Sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 60.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/64 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale :64 dB(A) re 1 pW (51dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif :73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 52/64 dB

Données techniques :

- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)

- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 635-965 x 600 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir module (HxLxP): 703 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure833-1163 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 703 x 600 x 500mm - montage avec cheminée extérieur
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Dimensions de l'appareil air pulsé avec CleanAir (hxlp): 703 x 600 x 500 mm - Montage sur canal extérieur 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage sur canal intérieur
- Puissance de raccordement : 255 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ300, Hotte murale, 60 cm, Inox
LC67BHM50

