

iQ300, Hotte murale, 60 cm, Noir avec finition en verre LC67KIM60



Accessoires en option

- LZ10AXK50 Canal de ventilation
- LZ10AXL50 Canal de ventilation
- LZ11AKB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
- LZ11AKI16 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
- LZ11AKV16 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
- LZ11AXC56 Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
- LZ11AXE61 :
- LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
- LZ00XXP00 Filtre à charbon régénérable (remplc.)
- LZ10AKR00 Kit de recyclage régénérable (ss chem.)
- LZ10AKS00 Kit de recyclage régénérable ext.

Hotte inclinée avec un design exceptionnel et un taux d'extraction élevé pour une performance accrue de la hotte.

- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

Équipement

Données techniques

Typologie: Montage mural
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur du produit, sans cheminée: 323 mm
 Poids net: 19.4 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 vitesses + 1 intensive
 Débit d'aspiration max. en évacuation: 392 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 469 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage: 367 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 676 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau Sonore: 57 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration: Recyclage ou évacuation
 Accessoires en option: LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ11AKB16, LZ11AKI16, LZ11AKV16, LZ11AXC56, LZ11AXE61, LZ31XXB16, LZ00XXP00, LZ10AKR00, LZ10AKS00
 Type de lampes utilisées: LED
 Type de filtre à graisse: Filtre cassette
 Puissance de raccordement: 263 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Montage mural
 Matériau de la carrosserie: Verre, Laqué
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
 Dimension du produit emballé: 27.16 x 29.13 x 40.94
 Poids net: 43.000 lbs
 Poids brut: 62.000 lbs
 Localisation du moteur: Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour: Oui
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): ... 452 x 590.0 x 499.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 690 x 740 x 1040 mm
 Poids net: 19.4 kg
 Poids brut: 28.1 kg



**iQ300, Hotte murale, 60 cm, Noir
avec finition en verre
LC67KIM60**

Équipement

Forme constructive :

- Hotte décorative murale 60 cm

Design :

- flush design

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 392 m³/h, position intensive: 676 m³/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 392 m³/h
- 2 zones de capture : devant ou en bas.
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 392 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal :392m³/h
- position intensive :676 m³/h

Confort :

- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Touches, Variateur de puissance à 3 vitesses dont 1 intensive
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Aspiration à double flux
- Cadre intérieur facile à nettoyer
- Capacité d'extraction max.: 676 m³/h
- Aspiration périmétrale
- Couvercle de filtre en verre
- Glas plate: Verre noir imprimé
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Intensité lumineuse : 100 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Cheminée inclinée

Confort/Sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 56.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- Classe d'efficacité éclairage : B*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/57 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale :57 dB(A) re 1 pW (44dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif :67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 49/57 dB
- Capacitor energy efficient

Données techniques :

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 928-1198 x 590 x

499 mm

- Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (hxlp):
- 452 mm x 590 x 499mm
- Dimensions app. en recyclage, avec cheminée (HxLxP): 988-1258 x 590 x 499mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 1118 x 590 x 499mm - montage avec cheminée extérieur
- 1188-1458 x 590 x 499 mm - montage avec cheminée télescopique
- Puissance de raccordement : 263 W
- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ300, Hotte murale, 60 cm, Noir avec finition en verre LC67KIM60

