

iQ300, Hotte murale, 80 cm, Noir
avec finition en verre
LC87KHM60



HZG9AS00S	Adaptateur
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ10AKR00	Kit de recyclage régénérable (ss chem.)
LZ10AKS00	Kit de recyclage régénérable ext.
LZ10AXK50	Canal de ventilation
LZ10AXL50	Canal de ventilation
LZ11AKB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11AKI16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11AKV16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
LZ11AXC56	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ11AXE61 :	
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Hotte inclinée avec un design exceptionnel et un taux d'extraction élevé pour une performance accrue de la hotte.

- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.
- ✓ Vitesse intensive avec retour automatique à la vitesse normale

Typologie: Montage mural
Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
Hauteur du produit, sans cheminée: 323 mm
Poids net: 19.9 kg
Type de commandes: Electronique
Nombre de vitesses: 3 vitesses + 1 intensif
Débit d'aspiration max. en évacuation: 416 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 469 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage: 367 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation: 700 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau Sonore: 58 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
Filtre anti-odeurs: non
Mode d'aspiration: Recyclage ou évacuation
Accessoires en option: HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ10AKR00, LZ10AKS00, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ11AKB16, LZ11AKI16, LZ11AKV16, LZ11AXC56, LZ11AXE61, LZ31XXB16
Type de lampes utilisées: LED
Type de filtre à graisse: Filtre cassette
Indicateur de changement de filtre: Non
Puissance de raccordement: 263 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: Mural
Matériau de la carrosserie: Verre, Laqué
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
Dimension du produit emballé: 27.16 x 29.13 x 40.94
Poids net: 44.000 lbs
Poids brut: 63.000 lbs
Localisation du moteur: Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour: Oui
Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): ... 452 x 790.0 x 499.0 mm
Dimensions du produit emballé: 690 x 740 x 1040 mm
Poids net: 19.9 kg
Poids brut: 28.6 kg



iQ300, Hotte murale, 80 cm, Noir avec finition en verre LC87KHM60

Forme constructive :

- Hotte décorative murale 80 cm
- Noir

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 416 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 416 m³/h
- position intensive : 700 m³/h
- Capacité d'extraction max. : 700 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591 : fonctionnement normal: 416 m³/h, position intensive: 700 m³/h
- 2 zones de capture : devant ou en bas.
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Confort :

- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Aspiration à double flux
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Cadre intérieur facile à nettoyer

Design :

- Cheminée inclinée
- Glas plate: Verre noir imprimé
- Couvercle de filtre en verre
- Aspiration périmétrale
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Intensité lumineuse : 90 lux
- Température de couleur : 3500 K

Confort/Sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 56.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : B*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/58 dB
- Capacitor energy efficient
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 48/58 dB

Données techniques :

- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 928-1198 x 790 x 499 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (hxlpx):
- 452 mm x 790 x 499mm
- Dimensions app. en recyclage, avec cheminée (HxLxP): 988-1258 x 790 x 499mm
- Puissance de raccordement : 263 W
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 1118 x 790 x 499mm - montage avec cheminée extérieur
- 1188-1458 x 790 x 499 mm - montage avec cheminée télescopique

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ300, Hotte murale, 80 cm, Noir
avec finition en verre
LC87KHM60



