

iQ700, wall-mounted cooker hood, 90 cm, LC91BA572



Accessoires en option

LZ57300	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ12365	EXTENSION DE CHEMINÉE 1500 MM
LZ12265	EXTENSION DE CHEMINÉE 1000 mm
LZ00XP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)

La hotte décoration murale, avec son fort pouvoir d'extraction, s'accordera parfaitement à votre cuisine.

- ✓ les 690 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de fumées sont denses, avec un retour automatique après 6 min..
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 66 dB.

Équipement

Données techniques

Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur de la cheminée : 582-908/582-1018
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46
 Poids net (kg) : 21,213
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 560
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 470.0
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 690
 Nombre de lampes : 3
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 66
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 10M
 Accessoires en option : LZ00XP00, LZ12265, LZ12365, LZ50960, LZ56200, LZ57300
 Type de lampes utilisées : LED
 Puissance totale des lampes : 9
 Type de filtre à graisse : Filtre métallique
 Puissance de raccordement (W) : 269
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Type d'installation : Montage mural
 Matériau de la carrosserie : Stainless steel
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : l x x
 Dimension du produit emballé : 23.03 x 25.59 x 38.18
 Poids net (lbs) : 47
 Poids brut (lbs) : 59
 Localisation du moteur : Intégré dans le fût de la hotte
 Clapet anti-retour : non
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 628-954 x 900.0 x 500.0
 Dimensions du produit emballé (mm) : 585 x 650 x 970
 Poids net (kg) : 21,213
 Poids brut (kg) : 27,0



4 242003 675663

iQ700, wall-mounted cooker hood, 90 cm, LC91BA572

Équipement

- Classe d'efficacité énergétique: A sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation d'énergie moyenne#6.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité d'aspiration# A
- Classe d'efficacité d'éclairage# A
- Classe d'efficacité du filtre à graisse#A
- Niveau sonore min./max., programme normal# 45/66 dB

Forme constructive :

Design:

Mode et puissance :

Environnement et sécurité :

Confort :

Dimensions :

- 90 cm Hotte décorative murale
- inox
- En mode évacuation ou recyclage
- Kit de recyclage intégré
- Conçue pour un montage mural au-dessus de la table de cuisson
- Hotte murale
- Cadre intérieur
- Concept lightDesign "White & Blue"
- Commande électronique touchSlider avec affichage de remplacement des filtres
- Bandeau de commande avec Commande touchControl et lightline
- 3 niveaux de puissance dont 2 puissances intenses
- Positions intenses avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Booster temporisé
- Double surface d'aspiration
- Moteur EfficientSilentDrive : Moteur induction à basse consommation
- Eclairage du plan de travail: 3 x LED 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Luminosité: 897 lux
- Température de couleur# 3500 K
- Filtre cascade
- Aspiration périmétrale
- Couvercle de filtre en acier inoxydable
- 3 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm : max. vitesse normale 560 m3/h vitesse intensive 690 m3/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)Intensif : 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Oui
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxLxp) : 628-954 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir module (HxLxP): 689 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure809-1139 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
 - Puissance de raccordement: 269 W
- *Conformément au règlement délégué européen No 65/2014