


iQ700, wall-mounted cooker hood, 90 cm, LC91BA582



Accessoires en option

LZ57300	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ12365	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ12265	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 mm
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)

La hotte décoration murale, avec son fort pouvoir d'extraction, s'accordera parfaitement à votre cuisine.

- ✓ les 690 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 66 dB.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air lorsque les fumées sont denses. Un retour automatique en position normale a lieu après 6 min.

Équipement

Données techniques

Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur de la cheminée : 582-908/582-1018
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46
 Poids net (kg) : 21,463
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 560
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 470.0
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 690
 Nombre de lampes : 3
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 66
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 10M
 Accessoires en option : HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ12265, LZ12365, LZ50960, LZ56200, LZ57300
 Type de lampes utilisées : LED
 Puissance totale des lampes : 9
 Type de filtre à graisse : Filtre métallique
 Puissance de raccordement (W) : 269
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Type d'installation : Montage mural
 Matériau de la carrosserie : Stainless steel
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : l x x
 Dimension du produit emballé : 23.03 x 25.59 x 38.18
 Poids net (lbs) : 47
 Poids brut (lbs) : 60
 Localisation du moteur : Intégré dans le fût de la hotte
 Clapet anti-retour : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 628-954 x 900.0 x 500.0
 Dimensions du produit emballé (mm) : 585 x 650 x 970
 Poids net (kg) : 21,463
 Poids brut (kg) : 27,2



4 242003 675731

iQ700, wall-mounted cooker hood, 90 cm, LC91BA582

Équipement

Forme constructive :

- Hotte décorative murale 90 cm
- Montage mural facile

Mode et puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 560 m³/h
- position intensive : 690 m³/h

Confort :

- ClimateControl : surveille la qualité de l'air
- 3 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Touch Top Auto SE EE
- Touches à 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Aspiration à double flux
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Cadre intérieur

Design:

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermitence pendant 10 min après utilisation
- Cheminée boîtier 45 mm
- Concept lightDesign "White & Blue"
- Couvercle de filtre en acier inoxydable
- Aspiration périmétrale
- Filtre cascade
- Variateur d'intensité lumineuse
- Eclairage du plan de travail: 3 x LED 3 W
- Intensité lumineuse : 897 lux
- Température de couleur# 3500 K

Environnement et sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique: A sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation d'énergie moyenne##6.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité d'éclairage# A
- Classe d'efficacité du filtre à graisse#A
- Niveau sonore min./max., programme normal# 45/66 dB
- Exploitation économique en énergie grâce à une soufflerie haute performance à double flux avec technologie de moteur iQdrive
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)Intensif : 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)

Dimensions :

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxLxp) : 628-954 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir module (HxLxP): 689 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure809-1139 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

- Puissance de raccordement: 269 W

- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014