

iQ700, wall-mounted cooker hood, 90 cm, Blanc LC91KWW20S



Accessoires en option

| | |
|-----------|--|
| LZ31XXB16 | FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS |
| LZ11AXC56 | Kit de recyclage CleanAir Plus ext. |
| LZ11AKV16 | |
| LZ11AKI16 | |
| LZ11AKB16 | Filtre à charbon CleanAir Plus (remplc.) |
| LZ10AXL50 | Canal de ventilation |
| LZ10AXK50 | Canal de ventilation |
| LZ10AKS00 | Kit de recyclage régénérable ext. |
| LZ10AKR00 | Kit de recyclage régénérable (ss chem.) |
| LZ00XXP00 | Filtre à charbon régénérable (remplc.) |

Hotte inclinée avec un design exceptionnel et un taux d'extraction élevé pour une performance accrue de la hotte.

- ✓ Le niveau de puissance et l'éclairage de la hotte peuvent être adaptés via votre table de cuisson grâce au système cookConnect - ou être adapté automatiquement avec le climateControl Sensor qui détecte la quantité de vapeurs et l'intensité des odeurs.
- ✓ emotionLight Pro : ambiance lumineuse autour de la hotte. A chaque style, sa couleur.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Grâce au touchControl the niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

Équipement

Données techniques

Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur du produit, sans cheminée : 323
 Poids net (kg) : 25,604
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 527
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 781.0
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 497
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 988
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 56
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 10
 Accessoires en option : HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ10AKR00, LZ10AKS00, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ11AXC56, LZ11AKB16, LZ11AKI16, LZ11AKV16, LZ31XXB16
 Type de lampes utilisées : LED
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance de raccordement (W) : 270
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation : Montage mural
 Matériau de la carrosserie : Laqué, Verre
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
 Dimension du produit emballé : 27.16 x 29.13 x 40.94
 Poids net (lbs) : 56,000
 Poids brut (lbs) : 75,000
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 454 x 890.0 x 499.0
 Dimensions du produit emballé (mm) : 690 x 740 x 1040
 Poids net (kg) : 25,604
 Poids brut (kg) : 34,0



iQ700, wall-mounted cooker hood, 90 cm, Blanc LC91KWW20S

Équipement

Forme constructive :

- 90 cm
- Blanc

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Capacité d'extraction max.: 988 m³/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 527 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 527 m³/h, position intensive: 988 m³/h
- Débit d'air en mode recyclage:
- Fonctionnement normal: 497 m³/h
- Position intensive: 781 m³/h
- Position PowerBoost
- 2 zones de capture : devant ou en bas.

Confort :

- Fonction ClimateControl: détection automatique des odeurs et des vapeurs
- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- T55-SE7E (3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives) with affichage digital, 2X7
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermitence pendant 10 min après utilisation
- Aspiration à double flux
- Booster temporisé
- Cadre intérieur facile à nettoyer
-

Home Connect : Contrôle à distance

- cookConnect : contrôle via la table de cuisson
-
- Hotte entièrement automatique
- Contrôle à distance pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Home Connect : contrôle à distance

Design :

- Cheminée inclinée
- Aspiration périmétrale
- Couvercle de filtre en verre
- Glas plate: Verre noir imprimé
- Ambient light RGB
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Variateur d'intensité lumineuse
- Intensité lumineuse : 519 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Eclairage LED# x 3 W

Confort/Sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 38 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 42/56 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 42/56 dB
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Fonctionnement normal (min/max) : 48/68 dB
- Position intensive : 79 dB
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation

Données techniques :

- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxLxp) : 930-1200 x 890 x 499 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (hxLxp): 454 mm x 890 x 499 mm
-
- Dimensions app. en recyclage, avec cheminée (HxLxP): 990-1260 x 890 x 499 mm
-
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 1120 x 890 x 499 mm - montage avec cheminée extérieur
- 1190-1460 x 890 x 499 mm - montage avec cheminée télescopique
- Puissance de raccordement : 270 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ700, wall-mounted cooker hood, 90 cm, Blanc
LC91KWW20S

Cotes

