

## iQ300, wall-mounted cooker hood, 90 cm, clear glass LC96GBM50



### Accessoires en option

LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ12350	EXTENTION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ12250	EXTENTION DE CHEMINEE 1000 MM
LZ11FXD51	
LZ11FXC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11DXI16	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
LZ10FXJ00	KIT DE RECYCLAGE
LZ10DXU00	KIT DE RECYCLAGE
LZ10DXA00	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remploc.)

### Hotte design verre avec un haut niveau d'extraction

- ✓ Puissant et silencieux : le moteur iQdrive.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Grâce au touchControl the niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Chimney  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur de la cheminée : 576-906/576-998  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 59  
 Poids net (kg) : 17,074  
 Type de commandes : Electronique  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 388  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 364.0  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 636  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 61  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150  
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
 Filtre anti-odeurs : non  
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
 Accessoires en option : LZ00XXP00, LZ10DXA00, LZ10DXU00, LZ10FXJ00, LZ11DXI16, LZ11FXC56, LZ11FXD51, LZ12250, LZ12350, LZ31XXB16, LZ50960, LZ50961  
 Type de lampes utilisées : LED  
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette  
 Puissance de raccordement (W) : 220  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type d'installation : Montage mural  
 Matériau de la carrosserie : Glass, Stainless steel  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x  
 Dimension du produit emballé : 19.29 x 25.59 x 40.55  
 Poids net (lbs) : 38,000  
 Poids brut (lbs) : 50,000  
 Localisation du moteur : Intégré dans le fût de la hotte  
 Clapet anti-retour : non  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 635-1075 MM x 900.0 x 525.0  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 490 x 650 x 1030  
 Poids net (kg) : 17,074  
 Poids brut (kg) : 22,7



4 242003 811221

## iQ300, wall-mounted cooker hood, 90 cm, clear glass LC96GBM50

### Équipement

#### Forme constructive :

- Hotte décorative murale 90 cm

#### Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Capacité d'extraction max.: 636 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 388 m<sup>3</sup>/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591 : fonctionnement normal: 388 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 636 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 388 m<sup>3</sup>/h position intensive : 636 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air en mode recyclage: Fonctionnement normal: 303 m<sup>3</sup>/h Position intensive: 364 m<sup>3</sup>/h
- Capacitor energy efficient

#### Confort :

- Commandes électroniques avec Commande touchControl et affichage digital
- Aspiration à double flux
- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes

#### Design :

- Cheminée en verre
- Hotte inox et verre
- Cache filtre en KLG
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Intensité lumineuse : 214 lux
- Température de couleur : 3500 K

#### Confort/Sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique A\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 43 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/61 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique) Intensif : 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 49/61 dB
- Niveau sonore en mode recyclage : Fonctionnement normal (min/max) : 59/71 dB Position intensive : 75 dB

#### Données techniques :

- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 635-965 x 900 x 525 mm
- Dimensions de l'appareil recyclage d'air (hxlpx) : 635-1075 x 900 x 525 mm

- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir module (HxLxP): 703 x 900 x 525 mm - montage avec cheminée extérieure 833-1163 x 900 x 525 mm - montage avec cheminée télescopique
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 703 x 900 x 525 mm - montage avec cheminée extérieure 833-1163 x 900 x 525 mm - montage avec cheminée télescopique
- Dimensions de l'appareil air pulsé avec CleanAir (hxlpx): 703 x 900 x 525 mm - Montage sur canal extérieur 833-1163 x 900 x 525 mm - Montage sur canal intérieur
- Puissance de raccordement : 220 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**iQ300, wall-mounted cooker hood, 90 cm, clear glass**  
**LC96GBM50**

Cotes

