


iQ500, wall-mounted cooker hood, 90 cm, LC97BA542



Accessoires en option

LZ57300	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ53451	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ53450	KIT DE RECYCLAGE
LZ50960	CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM
LZ12365	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ12265	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 mm
LZ00XXP00	FILTRE A CHARBON CLEANAIR REGENERABLE

La hotte décoration murale, avec son fort pouvoir d'extraction, s'accordera parfaitement à votre cuisine.

- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ les 710 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 55 dB.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de fumées sont denses, avec un retour automatique après 6 min..

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : Stainless steel
 Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur de la cheminée : 582-908/582-1018
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46
 Poids net (kg) : 19,313
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 450
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 430
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 350
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 710
 Nombre de lampes : 3
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 55
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 10M
 Accessoires en option : LZ00XXP00, LZ12265, LZ12365, LZ50960, LZ53450, LZ53451, LZ56200, LZ57300
 Type de lampes utilisées : LED
 Puissance totale des lampes : 9
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance de raccordement (W) : 139
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Type d'installation : Montage mural
 Matériau de la carrosserie : Stainless steel
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
 Dimension du produit emballé : 23.03 x 25.59 x 38.18
 Poids net (lbs) : 43
 Poids brut (lbs) : 55
 Localisation du moteur : Intégré dans le fût de la hotte
 Clapet anti-retour : non
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 628-1064 x 900 x 500
 Dimensions du produit emballé (mm) : 585 x 650 x 970
 Poids net (kg) : 19,313
 Poids brut (kg) : 25,0



iQ500, wall-mounted cooker hood, 90 cm, LC97BA542

Équipement

Forme constructive :

Design:

Mode et puissance :

Environnement et sécurité :

Confort :

Dimensions :

- 90 cm Hotte décorative murale
- inox
- En mode évacuation ou recyclage
- Kit de recyclage intégré
- Conçue pour un montage mural au-dessus de la table de cuisson
- Hotte murale
- Cadre intérieur
- Commande électronique touchSlider avec affichage de remplacement des filtres
- Concept lightDesign "White & Blue"
- Bandeau de commande avec Commande électronique et lightline
- 3 niveaux de puissance dont 2 puissances intenses
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Double surface d'aspiration
- Moteur EfficientSilentDrive : Moteur induction à basse consommation
- Eclairage du plan de travail: 3 x LED 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Couverture de filtre en acier inoxydable, ajouré et passant au lave-vaisselle
- 3 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm : max. vitesse normale 450 m³/h vitesse intensive 710 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 μ Pa en pression acoustique) Intensif : 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 μ Pa en pression acoustique)
- Oui
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxLxp) : 628-954 x 900 x 500 mm
- Dimensions de l'appareil recyclage d'air (hxLxp) : 628-1064 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir module (HxLxP): 689 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 809-1139 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Diamètre d'évacuation recommandé \varnothing 150 mm (\varnothing 120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement: 139 W
- Adaptations spéciales de cheminée possible
- Luminosité: 897 lux
- Température de couleur# 3500 K
- Classe d'efficacité énergétique: A sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation d'énergie moyenne##5.9 kWh/an*

- Classe d'efficacité d'aspiration# A
 - Classe d'efficacité d'éclairage# A
 - Classe d'efficacité du filtre à graisse#C
 - Niveau sonore min./max., programme normal# 44/55 dB
- *Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

