

## iQ700, wall-mounted cooker hood, 90 cm LC97BF532



A+



La hotte décoration murale, avec son fort pouvoir d'extraction, s'accordera parfaitement à votre cuisine.

- ✓ les 730 m<sup>3</sup>/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 55 dB.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air lorsque les fumées sont denses. Un retour automatique en position normale a lieu après 6 min.

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Chimney  
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur de la cheminée : 582-908/582-1018  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46  
 Poids net (kg) : 18,568  
 Type de commandes : Electronique  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 460  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 430.0  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 730  
 Nombre de lampes : 3  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 55  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120  
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
 Filtre anti-odeurs : non  
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
 Accessoires en option : HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ12265, LZ12365, LZ50960, LZ53450, LZ53451, LZ56200, LZ57300  
 Type de lampes utilisées : LED  
 Puissance totale des lampes : 9  
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette  
 Puissance de raccordement (W) : 139  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50  
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing  
 Type d'installation : Montage mural  
 Matériau de la carrosserie : Stainless steel  
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE  
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x  
 Dimension du produit emballé : 23.03 x 25.59 x 38.18  
 Poids net (lbs) : 41  
 Poids brut (lbs) : 54  
 Localisation du moteur : Intégré dans le fût de la hotte  
 Clapet anti-retour : Oui  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 628-1064 x 900.0 x 500.0  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 585 x 650 x 970  
 Poids net (kg) : 18,568  
 Poids brut (kg) : 24,3

#### Accessoires en option

LZ57300	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ53451	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ53450	KIT DE RECYCLAGE
LZ12365	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ12265	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 mm
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)



4 242003 675755

## iQ700, wall-mounted cooker hood, 90 cm

### LC97BF532

#### Équipement

##### Forme constructive :

- Hotte décorative murale 90 cm

##### Mode et puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou une cheminée de recyclage d'air CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 460 m<sup>3</sup>/h
- position intensive : 730 m<sup>3</sup>/h

##### Confort :

- 3 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Commande électronique par boutons-poussoirs
- Touches à Variateur de puissance à 3 vitesses dont 1 intensive
- Aspiration à double flux
- Cadre intérieur
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes

##### Design:

- Cheminée boîtier 45 mm
- Eclairage du plan de travail: 3 x LED 3 W
- Intensité lumineuse : 897 lux
- Température de couleur# 3500 K

##### Environnement et sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique: A+ sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation d'énergie moyenne#2.5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité d'éclairage# A
- Classe d'efficacité du filtre à graisse#C
- Niveau sonore min./max., programme normal# 45/55 dB
- Exploitation économique en énergie grâce à une soufflerie haute performance à double flux avec technologie de moteur iQdrive
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)Intensif : 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)

##### Dimensions :

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxLxp) : 628-954 x 900 x 500 mm
- Dimensions de l'appareil recyclage d'air (hxlxp) : 628-1064 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir module (HxLxP): 689 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure809-1139 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Puissance de raccordement: 139 W
- Montage mural facile
- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014