

## iQ500, wall-mounted cooker hood, 90 cm, verre noir LC97FLV60



### Accessoires en option

LZ31XXB16 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS , LZ11AXC56 : Kit de recyclage CleanAir Plus ext. , LZ11AFV16 : , LZ11AFI16 : , LZ11AFB16 : , LZ10AXL50 : Canal de ventilation , LZ10AXK50 : Canal de ventilation , LZ10AFU00 : KIT DE RECYCLAGE , LZ10AFT00 : KIT DE RECYCLAGE INSTAL SS CHEMIN , LZ10AFS00 : Kit de recyclage régénérable ext. , LZ10AFR00 : Kit de recyclage régénérable (ss chem.) , LZ10AFA00 : FILTRE A CHARBON ACTIF , LZ00XP00 : Filtre à charbon régénérable (remplc.)

Design hotte plate, avec un haut niveau d'extraction pour une puissance accrue.

- ✓ Le niveau de puissance et l'éclairage de la hotte peuvent être adaptés via votre table de cuisson grâce au système cookConnect - ou être adapté automatiquement avec le climateControl Sensor qui détecte la quantité de vapeurs et l'intensité des odeurs.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

### Équipement

#### Données techniques

Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 430  
 Poids net (kg) : 21,811  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 394  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 578.0  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 311  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 717  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 57  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150  
 Filtre anti-odeurs : non  
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
 Mode d'arrêt différé : 10  
 Accessoires en option : LZ00XP00, LZ10AFA00, LZ10AFR00, LZ10AFS00, LZ10AFT00, LZ10AFU00, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ11AFB16, LZ11AFI16, LZ11AFV16, LZ11AXC56, LZ31XXB16  
 Type de lampes utilisées : LED  
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette  
 Puissance de raccordement (W) : 143  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation : Montage mural  
 Matériau de la carrosserie : Laqué, Verre  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : l x x  
 Dimension du produit emballé : 21.25 x 29.13 x 40.94  
 Poids net (lbs) : 48,000  
 Poids brut (lbs) : 64,000  
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte  
 Clapet anti-retour : Oui  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 500 x 890.0 x 263.0  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 540 x 740 x 1040  
 Poids net (kg) : 21,811  
 Poids brut (kg) : 29,2



## iQ500, wall-mounted cooker hood, 90 cm, verre noir LC97FLV60

### Équipement

#### Forme constructive :

- Hotte décorative murale 90 cm
- Noir

#### Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Capacité d'extraction max.: 717 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 394 m<sup>3</sup>/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 394 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 717 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 394 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 394 m<sup>3</sup>/h
- position intensive : 717 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air en mode recyclage:
- Fonctionnement normal: 311 m<sup>3</sup>/h
- Position intensive: 578 m<sup>3</sup>/h
- Position PowerBoost
- 2 zones de capture : devant ou en bas.

#### Confort :

- Fonction ClimateControl: détection automatique des odeurs et des vapeurs
- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Touches, 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermitence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Cadre intérieur facile à nettoyer
- 

#### Home Connect : Contrôle à distance

- cookConnect : contrôle via la table de cuisson
- 
- Hotte entièrement automatique

#### Design :

- Hotte plate
- Aspiration périmétrale
- Couverture de filtre en verre
- Glas plate: Verre noir imprimé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Variateur d'intensité lumineuse
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Intensité lumineuse : 225 lux
- Température de couleur : 3500 K

#### Confort/Sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique A\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 37.8 kWh/an\*

- Classe d'efficacité ventilateur : B\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/57 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 43/57 dB
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Fonctionnement normal (min/max) : 43/60 dB
- Position intensive : 74 dB
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation

#### Données techniques :

- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxLxp) : 969-1239 x 890 x 263 mm
- Dimensions app. en recyclage, sans cheminée (HxLxP): 500 mm x 890 x 263 mm
- 
- Dimensions app. en recyclage, avec cheminée (HxLxP): 1029-1299 x 890 x 263 mm
- 
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 1159 x 890 x 263 mm - montage avec cheminée extérieur
- 1229-1499 x 890 x 263 mm - montage avec cheminée télescopique
- Puissance de raccordement : 143 W
- T55-SE7D (3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives) with affichage digital, 2X7
- Contrôle à distance pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Home Connect : contrôle à distance

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ500, wall-mounted cooker hood, 90 cm, verre noir  
LC97FLV60

## Cotes

