

## iQ500, wall-mounted cooker hood, 90 cm, verre noir LC97FMP60



Design hotte plate, avec un haut niveau d'extraction pour une puissance accrue.

- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Chimney  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 430  
 Poids net (kg) : 24,928  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 394  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 527.0  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 717  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 57  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120  
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
 Filtre anti-odeurs : non  
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
 Mode d'arrêt différé : 10  
 Accessoires en option : LZ00XP00, LZ10AFA00, LZ10AFR00, LZ10AFS00, LZ10AFT00, LZ10AFU00, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ11AFB16, LZ11AFI16, LZ11AFV16, LZ11AXC56, LZ31XXB16  
 Type de lampes utilisées : LED  
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette  
 Puissance de raccordement (W) : 143  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type d'installation : Montage mural  
 Matériau de la carrosserie : Glass, Lacquered  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x  
 Dimension du produit emballé : 21.25 x 29.52 x 40.94  
 Poids net (lbs) : 55,000  
 Poids brut (lbs) : 70,000  
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte  
 Clapet anti-retour : non  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 500 x 890.0 x 263.0  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 540 x 750 x 1040  
 Poids net (kg) : 24,928  
 Poids brut (kg) : 31,7

#### Accessoires en option

LZ31XXB16 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS , LZ11AXC56 : Kit de recyclage CleanAir Plus ext. , LZ11AFV16 : , LZ11AFI16 : , LZ11AFB16 : , LZ10AXL50 : Canal de ventilation , LZ10AXK50 : Canal de ventilation , LZ10AFU00 : KIT DE RECYCLAGE , LZ10AFT00 : KIT DE RECYCLAGE INSTAL SS CHEMIN , LZ10AFS00 : Kit de recyclage régénérable ext. , LZ10AFR00 : Kit de recyclage régénérable (ss chem.) , LZ10AFA00 : FILTRE A CHARBON ACTIF , LZ00XP00 : Filtre à charbon régénérable (rempc.)



## iQ500, wall-mounted cooker hood, 90 cm, verre noir LC97FMP60

### Équipement

#### Forme constructive :

- Hotte décorative murale 90 cm
- Noir

#### Mode et puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option.
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Capacité d'extraction max.: 717 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 394 m<sup>3</sup>/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 394 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 717 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air en mode recyclage: Fonctionnement normal: 294 m<sup>3</sup>/h Position intensive: 527 m<sup>3</sup>/h
- Position PowerBoost
- 2 zones de capture : devant ou en bas.

#### Confort :

- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermitence pendant 10 min après utilisation
- Aspiration à double flux
- Booster temporisé
- Cadre intérieur facile à nettoyer

#### Design:

- Hotte plate
- Aspiration périmétrale
- Couvercle de filtre en verre
- Glas plate: Verre noir imprimé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Variateur d'intensité lumineuse
- Eclairage LED 2 x 3W
- Intensité lumineuse : 225 lux
- Température de couleur# 3500 K

#### Environnement et sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique: A sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation d'énergie moyenne#7.8 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : B\*
- Classe d'efficacité du filtre à graisse#B
- Classe d'efficacité d'éclairage# A
- Niveau sonore min./max., programme normal# 43/57 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)Intensif : 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/ max) : 43/57 dB
- Niveau sonore en mode recyclage : Fonctionnement normal (min/ max) : 43/60 dB Position intensive : 73 dB
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation

#### Dimensions :

- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxLxp) : 969-1239 x 890 x 263 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (hxlxp): 500 mm x 890 x 263 mm
- Dimensions app. en recyclage, avec cheminée (HxLxP): 1029-1299 x 890 x 263 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 1159 x 890 x 263 mm - montage avec cheminée extérieur1229-1499 x 890 x 263 mm - montage avec cheminée télescopique
- Puissance de raccordement: 143 W

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**iQ500, wall-mounted cooker hood, 90 cm, verre noir**  
**LC97FMP60**

Cotes

