

iQ500, wall-mounted cooker hood, 90 cm, verre noir LC97FQP60S



A



Accessoires en option

LZ31XXB16 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS , LZ11AXC56 : Kit de recyclage CleanAir Plus ext. , LZ11AFV16 : , LZ11AFI16 : , LZ11AFB16 : , LZ10AXL50 : Canal de ventilation , LZ10AXK50 : Canal de ventilation , LZ10AFU00 : KIT DE RECYCLAGE , LZ10AFT00 : KIT DE RECYCLAGE INSTAL SS CHEMIN , LZ10AFS00 : Kit de recyclage régénérable ext. , LZ10AFR00 : Kit de recyclage régénérable (ss chem.) , LZ10AFA00 : FILTRE A CHARBON ACTIF , LZ00XXP00 : Filtre à charbon régénérable (remplc.)

Design hotte plate, avec un haut niveau d'extraction pour une puissance accrue.

- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

Équipement

Données techniques

Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur du produit, sans cheminée : 430
 Poids net (kg) : 24,958
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 394
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 578.0
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 311
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 717
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 57
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 10
 Accessoires en option : HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ10AFA00, LZ10AFR00, LZ10AFS00, LZ10AFT00, LZ10AFU00, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ11AFB16, LZ11AFI16, LZ11AFV16, LZ11AXC56, LZ31XXB16
 Type de lampes utilisées : LED
 Puissance de raccordement (W) : 143
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type d'installation : Montage mural
 Matériau de la carrosserie : Glass, Lacquered
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
 Dimension du produit emballé : 21.25 x 29.13 x 40.94
 Poids net (lbs) : 55,000
 Poids brut (lbs) : 72,000
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 501 x 892.0 x 263.0
 Dimensions du produit emballé (mm) : 540 x 740 x 1040
 Poids net (kg) : 24,958
 Poids brut (kg) : 32,5



iQ500, wall-mounted cooker hood, 90 cm, verre noir

LC97FQP60S

Équipement

Forme constructive :

- 90 cm
- Noir

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option.
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Capacité d'extraction max.: 717 m³/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 394 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 394 m³/h, position intensive: 717 m³/h
- Débit d'air en mode recyclage: Fonctionnement normal: 311 m³/h Position intensive: 578 m³/h
- Position PowerBoost
- 2 zones de capture : devant ou en bas.

Confort :

- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Cadre intérieur facile à nettoyer

Design :

- Hotte plate
- Aspiration périphérique
- Couvercle de filtre en verre
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Variateur d'intensité lumineuse
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Intensité lumineuse : 225 lux
- Température de couleur : 3500 K

Confort/Sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 37.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/57 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique) Intensif : 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 43/57 dB
- Niveau sonore en mode recyclage : Fonctionnement normal (min/max) : 43/60 dB Position intensive : 74 dB
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation

Données techniques :

- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)

• Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlxp) : 969-1239 x 892 x 263 mm

• Dimensions app. en recyclage, sans cheminée (HxLxP): 501 mm x 892 x 263 mm

• Dimensions app. en recyclage, avec cheminée (HxLxP): 1029-1299 x 892 x 263 mm






• Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 1159 x 892 x 263 mm - montage avec cheminée extérieur 1229-1499 x 892 x 263 mm - montage avec cheminée télescopique

• Puissance de raccordement : 143 W


*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**iQ500, wall-mounted cooker hood, 90 cm, verre noir
LC97FQP60S**

Cotes



Appareil en mode circulation d'air sans canal
set circulation d'air requis



Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.