

## iQ500, wall-mounted cooker hood, 90 cm, clear glass black printed LC97FQW60



Design hotte plate, avec un haut niveau d'extraction pour une puissance accrue.

- ✓ Home Connect : contrôler une sélection de fonctionnalités de la hotte via smartphone ou tablette.
- ✓ cookConnect : contrôlez votre hotte via votre table de cuisson (avec une table compatible).
- ✓ climateControl Sensor : ajuste automatiquement le niveau de puissance de la hotte en fonction des vapeurs et des odeurs détectées.
- ✓ emotionLight Pro : ambiance lumineuse autour de la hotte. A chaque style, sa couleur.
- ✓ Moteur à induction pour une extraction silencieuse et performante des vapeurs.

### Équipement

#### Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : Stainless steel  
 Typologie : Chimney  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 430  
 Poids net (kg) : 22,507  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 394  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 527  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 294  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 717  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 57  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150  
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
 Filtre anti-odeurs : non  
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
 Mode d'arrêt différé : 10M  
 Accessoires en option : LZ00XXP00, LZ10AFA00, LZ10AFR00, LZ10AFS00, LZ10AFT00, LZ10AFU00, LZ10AXC50, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ11AXC56, LZ31XXB16, LZ56200  
 Type de lampes utilisées : LED  
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette  
 Puissance de raccordement (W) : 147  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing  
 Type d'installation : Montage mural  
 Matériau de la carrosserie : Glass, Lacquered  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Type de prise : Gardy plug w/ earthing  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x  
 Dimension du produit emballé : 21.25 x 29.52 x 40.15  
 Poids net (lbs) : 50  
 Poids brut (lbs) : 71  
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte  
 Clapet anti-retour : non  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 501 x 892 x 263  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 540 x 750 x 1020  
 Poids net (kg) : 22,507  
 Poids brut (kg) : 32,4

#### Accessoires en option

LZ56200 : FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR , LZ31XXB16 : Filtre à charbon CleanAir Plus (remplc.) , LZ11AXC56 : Kit de recyclage CleanAir Plus ext. , LZ10AXL50 : Canal de ventilation , LZ10AXK50 : Canal de ventilation , LZ10AXC50 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR , LZ10AFU00 : Kit de recyclage , LZ10AFT00 : Kit de recyclage (sans cheminée) , LZ10AFS00 : Kit de recyclage régénérable ext. , LZ10AFR00 : Kit de recyclage régénérable (ss chem.) , LZ10AFA00 : Filtre à charbon actif (remplacement) , LZ00XXP00 : Filtre à charbon régénérable (remplc.)



## iQ500, wall-mounted cooker hood, 90 cm, clear glass black printed LC97FQW60

### Équipement

#### Forme constructive :

- Hotte décorative murale 90 cm

#### Mode et puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option.
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 420 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 730 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air max en évacuation : 420 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 420 m<sup>3</sup>/h
- position intensive : 730 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air en mode recyclage:
- Fonctionnement normal: 290 m<sup>3</sup>/h
- Position intensive: 520 m<sup>3</sup>/h
- Capacité d'extraction max.: 730 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 420 m<sup>3</sup>/h
- GD3
- 2 zones de capture : devant ou en bas.

#### Confort :

- L1
- 2 Filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Touches à 3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermitence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Cadre intérieur facile à nettoyer
- Home Connect : contrôle à distance
- KF

#### Design:

- FMS
- Aspiration périmétrale
- Couvercle de filtre en verre
- Glas plate: KSB
- AL
- Variateur d'intensité lumineuse
- Eclairage LED 2 x 3W
- Intensité lumineuse : 247 lux
- Température de couleur# 3500 K

#### Environnement et sécurité :

- Classe d'efficacité énergétique: A sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation d'énergie moyenne#B5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité du filtre à graisse#B
- Classe d'efficacité d'éclairage# A
- Niveau sonore min./max., programme normal# 43/57 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)Intensif : 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)

- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 43/57 dB
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Fonctionnement normal (min/max) : 43/59 dB
- Position intensive : 72 dB
- BLDCVE

#### Dimensions :

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 969-1239 x 892 x 263 mm
- Dimensions app. en recyclage, sans cheminée (HxLxP): 501 mm x 892 x 263 mm
- Dimensions app. en recyclage, avec cheminée (HxLxP): 1029-1299 x 892 x 263 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 1159 x 892 x 263 mm - montage avec cheminée extérieur1229-1499 x 892 x 263 mm - montage avec cheminée télescopique
- Puissance de raccordement: 147 W
- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- T55-SE7E (3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives) with Indication lumineuse par diodes, 2X7
- contrôle à distance HomeConnect: commande d'une sélection de fonctions de la hotte aspirante à partir d'un smartphone ou d'une tablette (uniquement dans les pays dans lesquels le service Home Connect est disponible).
- Hotte d'aspiration en caisson à forte puissance d'aspiration pour une performance impressionnante.

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**iQ500, wall-mounted cooker hood, 90 cm, clear glass black printed LC97FQW60**

Cotes

